

HOUTBEITELS & ACCESSOIRES

Precisie-instrumenten zijn ideaal voor een groot aantal toepassingen. Voor het vormen van de meest delicate naden tot de meest robuuste constructies op locatie. De precisiebladen garanderen een superscherp aangrijppunt. De Bahco beitels, die leverbaar zijn in verschillende afmetingen, bieden een verscheidenheid aan handgrepen die zorgvuldig zijn ontworpen om aan alle eisen te voldoen.



Hoofdstukken

STEEKBEITELS 1020-1026

SLIJPSTENEN 1027



434 ERGO™ STEEKBEITEL



Speciaal ontworpen tweecomponenten, splijtvaste ERGO™ handgreep voor optimale controle en comfort.

- Precisieblad voor optimale scherppte
- Gehard voor duurzame resultaten
- Geslepen onder een hoek van 15° en klaar voor gebruik. Gepolijst, roestbestendig blad
- Veiligheidsafscherming met afgeronde schouders
- Inclusief beschermende houder
- Maatbereik: 4 - 40 mm



ergo®

BREUKBESTENDIG BIJ HAMERSLAGEN

Bahco 434 bevat een splijtvaste polyamide handgreep die bestand is tegen hamerslagen. Dit product werd ontwikkeld op basis van de Bahco ERGO™ procedure in nauwe samenwerking met professionals en is afgestemd op veeleisend timmer- en bouwwerk. De tweecomponenten handgreep ligt prettig in de hand en biedt een antislip grip. Een speciaal ontworpen veiligheidsafscherming met afgeronde schouders.



ergo®

SLOOPBEITEL 2448

Het Bahco sloopbeitel is een product voor zware toepassingen, vervaardigd van breukbestendige PPE met een tot 58-61Hrc gehard blad dat nog langer scherp blijft. Het wordt geleverd met een gebogen knokkelbescherming en kan daarom worden gebruikt als hefboom voor zware taken.

Om sneller te werken kan met een hamer op de achterkant van het gereedschap worden geslagen. Het sloopbeitel kan worden gebruikt voor het aanbrengen van pen-en gatverbindingen in deuren, voor het spijten van hout,... etc.

GEBOGEN KNOKKELBESCHERMING

Beschermt de handen tegen raken van het blad. Tevens te gebruiken als hefboom

HOUDER MET KNOP-CLIP

Te combineren met werkkleding




SPLIJTVAST

Breukbestendig bij hamerslagen

ACHTERKANT

Met een hamer kan hierop worden geslagen



WAARSCHUWING

Dit product is zeer scherp en moet met zorg worden gebruikt om letsel, zoals snijwonden aan vingers, te voorkomen

100 mm LANG BLAD

Vergroot slaggebied

4 mm DIK BLAD

Voor zware toepassingen



STEEKBEITELS

434

STEEKBEITELS

ergo®



- Beitel ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Slagvaste tweecomponenten greep bestand tegen hamerslagen
- Afgeronde schouders van het blad bieden optimale veiligheid
- Precisie geslepen voor maximale scherpste
- Gehard en ontlaten voor lange levensduur
- Gewet en dus klaar voor gebruik
- Gepolijst en roestbestendig
- Inclusief beschermende foedraal
- Maten: 6 tot 38 mm

	 731151		A mm	B mm	 g
434-6	8238483	4	6	140	200
434-8	8238490	4	8	140	206
434-10	8238506	4	10	140	213
434-12	8238513	4	12	140	220
434-14	8238520	4	14	140	228
434-15	8238537	4	15	140	232
434-16	8238544	4	16	140	241
434-18	8238551	4	18	140	245
434-20	8238568	4	20	140	256
434-22	8238575	4	22	140	268
434-25	8238582	4	25	140	284
434-28	8238599	4	28	140	299
434-30	8238605	4	30	140	309
434-32	8238612	4	32	140	319
434-35	8238629	4	35	140	333
434-38	8238636	4	38	140	348

434-S3-EUR

STEEKBEITELS

ergo®



- Ergonomisch product, past perfect in de hand
- Slagvaste tweecomponentengreep bestand tegen hamerslagen
- Afgeronde schouders voor extra veiligheid
- Precisiegeslepen voor maximale scherpste
- Gehard en ontlaten voor lange levensduur
- Gewet dus klaar voor gebruik
- Gepolijst en roestbestendig
- Beitel in set zijn inclusief beschermend foedraal

	 731151		 g
434-S3-EUR	8249212	1	819

434-S3-EUR

12, 18, 25 mm





434-S6-EUR

ergo®



STEEKBEITELS


- Ergonomisch product, past perfect in de hand
- Slagvaste tweecomponentengreep greep bestand tegen hamerslagen
- Afgeronde schouders voor extra veiligheid
- Precisiegeslepen voor maximale scherpte
- Gehard en ontlaten voor lange levensduur
- Gewet dus klaar voor gebruik
- Gepolijst en roestbestendig
- Beitelset 6-delig, beitels met beschermkap
- Levering in houten kist

	 731151		 g
434-S6-EUR	8267544	1	1600

434-S6-EUR 6, 10, 12, 18, 25, 32 mm



424P



STEEKBEITELS

- Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak
- Precisie geslepen voor maximale scherpte
- Gehard en ontlaten voor een lange levensduur
- Gewet: klaar voor gebruik
- Inclusief beschermende kunststof houder
- Beschikbare afmetingen: 4 tot 40 mm

	 731151		A mm	B mm	 g
424P-4	8238285	4	4	140	195
424P-6	8238292	4	6	140	201
424P-8	8238308	4	8	140	207
424P-10	8238315	4	10	140	214
424P-12	8238322	4	12	140	221
424P-14	8238339	4	14	140	229
424P-15	8238346	4	15	140	233
424P-16	8238353	4	16	140	242
424P-18	8238360	4	18	140	246
424P-20	8238377	4	20	140	257
424P-22	8238384	4	22	140	269
424P-24	8238391	4	24	140	280
424P-25	8238407	4	25	140	285
424P-26	8238414	4	26	140	290
424P-28	8238421	4	28	140	300
424P-30	8238438	4	30	140	310
424P-32	8238445	4	32	140	320
424P-35	8238452	4	35	140	334
424P-38	8238469	4	38	140	349
424P-40	8238476	4	40	140	358



STEEKBEITELS

424P-S3-EUR



STEEKBEITELS

- Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak
- Precisie geslepen voor maximale scherppte
- Gehard en ontlaten voor een lange levensduur
- Gewet: klaar voor gebruik
- Bitels worden geleverd met beschermende foedraal

424P-S3-EUR	731151 8249199	1	825
424P-S3-EUR 12, 18, 25 mm			

424P-S6/S8




STEEKBEITELS

- Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak
- Precisie geslepen voor maximale scherppte
- Gehard en ontlaten voor een lange levensduur
- Gewet: klaar voor gebruik
- Bitels met beschermkap
- Levering in houten kist

424P-S6-EUR	731151 8269968	1	1385
424P-S8-EUR	8276393	1	2240
424P-S6-EUR 6, 10, 12, 18, 25, 32 mm 424P-S8-EUR 6, 10, 12, 16, 18, 25, 32 38 mm			

414



STEEKBEITELS

- 1-Component Polypropyleen greep
- Precisie geslepen voor maximale scherppte
- Gehard en ontlaten voor lange levensduur
- Inclusief beschermende kunststof houder
- Beschikbare maten: 6 tot 38 mm

			A mm	B mm	
414-6	731151 8238117	4	6	140	176
414-8	8238131	4	8	140	188
414-12	8238155	4	12	140	202
414-14	8238162	4	14	140	210
414-15	8238179	4	15	140	214
414-16	8238186	4	16	140	223
414-18	8238193	4	18	140	227
414-20	8238209	4	20	140	238
414-25	8238223	4	25	140	266
414-28	8238230	4	28	140	281
414-30	8238247	4	30	140	291
414-32	8238254	4	32	140	301
414-35	8238261	4	35	140	315
414-38	8238278	4	38	140	330



414-S

STEEKBEITELS




- 1-Component Polipropyleen greep
- Precisie geslepen voor maximale scherpte
- Gehard en ontlaten voor lange levensduur
- Beitel in set zijn inclusief beschermende kunststof foedraal

414-S3-EUR	731151 8249205	1	766
414-S3-EUR	12, 18, 25 mm		



425

STEEKBEITELS



- Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout
- Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals
- Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen
- Geslepen en klaar voor gebruik
- Een vlakke kant aan het hecht voorkomt weggrollen
- Uitgerust met een beschermkap over de punt

			A mm	B mm	
425-4	731151 8030810	4	4	140	80
425-6	8004590	4	6	140	98
425-8	8004606	4	8	140	100
425-10	8004613	4	10	140	114
425-12	8004620	4	12	140	114
425-14	8004637	4	14	140	140
425-15	8017767	4	15	140	140
425-16	8004644	4	16	140	140
425-18	8004651	4	18	140	136
425-20	8004668	4	20	140	170
425-22	8004675	4	22	140	170
425-24	8005993	4	24	140	200
425-25	8004682	4	25	140	200
425-26	8006006	4	26	140	200
425-28	8004699	4	28	140	250
425-30	8004705	4	30	140	250
425-32	8004712	4	32	140	250
425-35	8017774	4	35	140	300
425-38	8004729	4	38	140	310
425-40	8017781	4	40	140	330



STEEKBEITELS

425-081/082

STEEKBEITELS



- Hecht van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout
- Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals
- Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen
- Geslepen en klaar voor gebruik
- Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen
- Uitgerust met een beschermkap over de punt

	 731151		 g
425-081	8010669	1	560
425-082	8010676	1	780

425-081 12, 18, 25 mm		425-082 6, 10, 12, 18, 25 mm	
--------------------------	---	---------------------------------	---

425-083

STEEKBEITELS



- Hechten van beukenhout, met vernikkeld stalen ring ter voorkoming van splijten van het hout
- Blad van kwaliteitsstaal met een conische hals
- Steekbeitels zijn over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen
- Geslepen en klaar voor gebruik
- Een vlakke kant aan het hecht voorkomt wegrollen
- Uitgerust met een beschermkap over de punt
- Levering in houten kist

	 731151		 g
425-083	8010683	1	1600

425-083	6, 10, 12, 18, 25, 32 mm	
---------	--------------------------	---



1031

STEEKBEITELS



- Handgreep van rood hard kunststof
- Voorzichtigheid bij gebruik van een hamer blijft geboden
- Alle steekbeitels zijn vervaardigd van kwaliteitsstaal met een conische hals
- Over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen 10°
- Vanaf de snijkant over bijna de gehele lengte gehard en beschermd met een roestwerende, transparante lak
- Het gehele blad kan effectief worden herslepen

	 731151		A mm	B mm	 g
1031-4	0025411	5	4	140	100
1031-6	0025428	5	6	140	100
1031-8	0025435	5	8	140	110
1031-10	0025442	5	10	140	115
1031-12	0025459	5	12	140	115
1031-14	0025466	5	14	140	135
1031-16	0025473	5	16	140	140
1031-18	0025480	5	18	140	155
1031-20	0025497	5	20	140	160
1031-22	0025503	5	22	140	170
1031-25	0025510	5	25	140	200
1031-28	0025527	5	28	140	210
1031-30	0025534	5	30	140	220
1031-32	0025541	5	32	140	230
1031-40	0025558	5	40	140	305

9883

STEEKBEITELS



- Handgreep van rood hard kunststof
- Voorzichtigheid bij gebruik van een hamer blijft geboden
- Alle steekbeitels zijn vervaardigd van kwaliteitsstaal met een conische hals
- Over de gehele lengte, tot de helft van de bladdikte schuin, facet geslepen 10°
- Vanaf de snijkant over bijna de gehele lengte gehard en beschermd met een roestwerende, transparante lak
- Het gehele blad kan effectief worden herslepen

	 731415		 g
9883	0043293	1	700

1031

6, 12, 16, 20, 25 mm





STEEKBEITELS

956

RESERVE STEEKBEITELHECHT



- Reservehecht voor 1031 steekbeitels



956



731415
0025190



1



50

422P

GUTSEN



- Speciaal ontworpen tweecomponentengreep zorgt voor maximale controle en gebruiksgemak
- Het 158 mm lange blad is gerond voor het steken in ondiepe insnijdingen en holle groeven
- Precisie geslepen voor maximale scherppte
- Gehard en ontlaten voor een lange levensduur
- Gewet: klaar voor gebruik
- Inclusief beschermend kunststof foedraal



731151



A

mm

B

mm



422P-6

8248352

4

6

158

180

422P-10

8248369

4

10

158

190

422P-12

8248376

4

12

158

200

422P-16

8248383

4

16

158

215

422P-20

8248390

4

20

158

220

422P-25

8248406

4


25

158

250

2448

SLOOPBEITEL



2448

- De Bahco sloopbeitel is een nieuw, slagvast, heavy duty product. Mes gehard tot 58-61 Hrc voor een lang en scherp leven
- De gebogen knokkel beschermer maakt het mogelijk om te gebruiken als een hefboom voor het betere werk
- Op de achterkant van de beitel kan worden geslagen met een hamer om sneller te werken
- Het kan gebruikt worden voor het maken van inkepingen of gatverbindingen in deuren, het splijten van hout, en vele andere toepassingen
- Blad van 4 mm dik voor zwaar gebruik
- Blad 100 mm lang voor verhoging van de slaglengte
- SB-2448: Geleverd inclusief beschermholster
- SB-2448 in blisterverpakking, leverbaar per stuk
- 2448 alleen leverbaar in display van 12 stuks



731415



A

mm

B

mm

C

mm

D

mm



2448

0136049

12

231

100

25

4

200

SB-2448

0136056

10

231

100

25

4

260



528-700

SLIJPSTENEN



- Natuurslijpsteen met ca. 700 korrels/cm² voor het verkrijgen van een vlijmscherpe snijkant bij steekbeitels, schaafmessen en andere gereedschappen
- Voorwaarde is dat het gereedschap geen bramen heeft of niet te ruw is. Anders eerst met de grove kant van de 528-COM bewerken
- Bramen en ruwe oppervlakken beschadigen deze steen en veroorzaken groeven

	 731151		 mm	 g
528-700	8188993	1	150	420

528-COM

SLIJPSTENEN



- Kunstmatige combinatieslijpsteen met twee groftes voor het scherpen van snijkanten van steekbeitels, schaafmessen enz
- Kant A - grove kant met 120 korrels/cm², geschikt voor het verwijderen van bramen op de snijkant en het polijsten van oppervlakken, waarbij de originele vorm van het gereedschap gevolgd moet worden
- Kant B - fijne kant met 400 korrels/cm², geschikt voor het scherpen en polijsten van snijkanten

	 731151		 mm	 g
528-COM	8188986	1	150	340