

REMS Ax-Press 30 22V

Accu-axiaalpersmachine 30 kN

Compacte, handzame persmachine voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning.

Axiaal persen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press 30 22V – berensterk tot Ø 32 mm. Superlicht, superklein, superhandig, supersnel. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 220 persingen Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm per acculading*.

Perskoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen met knelhuls. Zwaarbelastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeemspecifiek en voldoen aan de eisen van het betreffende drukhulssysteem. Daardoor perfect systeemconform, veilig persen.

Constructie

Compact, handzaam, licht. Aandrijfmachine met accu slechts 4,6 kg. Loodrecht naar de aandrijfmachine gepositioneerde persvoorziening voor opname van perskoppen. Overal bruikbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor eenhandsbediening. De aandrijfmachine met ingezette perskoppen kan grijpbaar op de accu worden neergezet. Ergonomisch gevormd handvat met softgrip. Ledwerklamp voor verlichting van de werkplek. Perskoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging.

Aandrijving

Hoge perskracht voor bliksemsnel, perfect persen, bijv. Ø 26 mm in slechts 5 s. Stuwkracht 30 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving, excentrische zuigerpomp met robuust planetair drijfwerk. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22V Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 220 persingen, 4,4 Ah voor ca. 380 persingen, 5,0 Ah voor ca. 430 persingen, 9,0 Ah voor ca. 780 persingen Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS Ø 16 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100–240V, 90 W. Snellaadapparaat 100–240V, 290W, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsbron 220–240V/21,6V, 15A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 30 22V Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine 30 kN voor het maken van drukhulsverbindingen met knelhuls Ø 12–32 mm. Elektrohydraulische aandrijving met doortreksterke accumulator 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snellaadapparaat 230 V, 50–60 Hz, 70 W. In stevige stalen koffer.

Art.nr.
573018R220

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
REMS Ax-Press 30 22V aandrijfmachine, zonder accu	573008R22
Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah	571571R22
Accu Li-Ion 21,6 V, 4,4 Ah	571574R22
Accu Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah	571581R22
Accu Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah	571583R22
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60Hz, 90 W	571585R220
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60Hz, 290W	571587R220
Spanningsvoorziening 220–240V/21,6V, 50–60Hz, 15A, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567R220
Stalen koffer met inlage	573282R
REMS Lumen 2800 22V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 111.	

REMS perskoppen

Drukhuulssysteem	Perskop	Art.nr.
Brasstech Raptor/ Metalpex/ Raptor 2/ MULTitermoSAN	ME 14, pak van 2 stuks	573100
	ME 16, pak van 2 stuks	573102
	ME 20, pak van 2 stuks	573106
	ME 26, pak van 2 stuks	573108
	ME 32, pak van 2 stuks	573110
General Fittings Serie 5400	ME 14, pak van 2 stuks	573100
	ME 16, pak van 2 stuks	573102
	ME 20, pak van 2 stuks	573106
	ME 26, pak van 2 stuks	573108
	ME 32, pak van 2 stuks	573110



b.v.
Brasstech,
General Fittings,
Georg Fischer pfc

Duits kwaliteitsproduct



Info



REMS perskoppen

Drukhuulssysteem	Perskop	Art.nr.
Georg Fischer pfc ALUPEX-EXPRESS/ Alupex Gas System	ME 16, pak van 2 stuks	573102
	ME 20, pak van 2 stuks	573106
	ME 26, pak van 2 stuks	573108
Logstor	ME 16, pak van 2 stuks	573102
	LR 20, pak van 2 stuks	573430
	LR 22, pak van 2 stuks	573432
	LR 25, pak van 2 stuks	573434
	LR 28, pak van 2 stuks	573436
LR 32, pak van 2 stuks	573438	

Universele handaxiaalpers voor maken van drukhuls-verbindingen.

Axiaal persen Ø 12 – 32 mm

REMS Ax-Press HK – universeel t/m Ø 22 mm
Superklein, superlicht, superhandzaam. Slechts 1,1 kg.

REMS Ax-Press H – universeel t/m Ø 32 mm.
Handzaam en licht. Slechts 1,4 kg.

Compleet assortiment REMS perskoppen,
snel wisselbaar.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Daarom eenvoudige, voordeelige voorraadhouding.

Perskoppen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 246 – 247). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeem-specifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen

REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (pagina 246). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie

Compact, geschikt voor op de bouwplaats. Handzaam en licht. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK slechts 1,1 kg. Aandrijfvoorziening REMS Ax-Press H slechts 1,4 kg. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, ook op moeilijke plaatsen. 66 mm slaglengte. Snelle voortgang en terugloop voor eenvoudig, snel werken. Instelbare perskoppositie (patent DE 10 2004 018 429, patent ES 2 273 563, patent FR 05 03513) voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand ≤ 161 mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Perskoppen en persinzetstukken snel te wisselen, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen en persinzetstukken door veerborging. REMS Ax-Press H met overbelastingsbeveiliging.

Optrompen

Verschillende buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 251 – 255).




Patent DE 10 2004 018 429
 Patent ES 2 273 563
 Patent FR 05 03513

b.v.
 AC-FIX,
 aquatherm,
 BARBI,
 FERRO systems
 BRASELI,
 Brass & Fittings,
 COMAP,
 EUROP FLUIDES,
 Fittings Estándar,
 PB TUB,
 PLÁSTICOS FERRO,
 REVI,
 RIQUIER,
 TECE,
 TIEMME,
 VELTA



Duits kwaliteitsproduct



Info

Leveringsomvang

REMS Ax-Press HK aandrijfvoorziening. Eénhandsaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–22 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	
	574302R	

Leveringsomvang

REMS Ax-Press H aandrijfvoorziening. Handaxiaalpers voor het maken van drukhulsverbindingen Ø 12–32 mm. 66 mm slaglengte. Met snelle voortgang en terugloop. Voor aandrijving van REMS perskoppen. In doos.

	Art.nr.	
	574300RX	

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.	
REMS perskoppen zie pagina 246 – 247.		
Draagtas voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK/H en perskoppen	574437R	
Koffer met inlage voor aandrijfvoorziening REMS Ax-Press HK en perskoppen	574352R	



REMS Ax-Press 25 22V ACC REMS Ax-Press 25 L 22V ACC

Accu-axiaalpersmachine 20 kN met automatische terugloop
Accu-axiaalpersmachine 13 kN met automatische terugloop

Compact, handzaam elektrisch gereedschap met automatische terugloop voor het maken van drukhulsverbindingen. Li-Ion 22V Technology. Voor accu- en netspanning. Voor vaklieden en industrie. Voor bouw- en werkplaats.

Axiaal persen \varnothing 12 – 40 mm

REMS Ax-Press 25 ACC – universeel t/m \varnothing 40 mm. Superlicht, superhandzaam. Secondensnel. Met automatische terugloop. Optimale gewichtsverdeling voor éénhands-bediening. Draaibaar persgedeelte. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 500 persingen REHAU RAUTITAN PX \varnothing 16 mm per acculading*.

Compleet assortiment REMS perskoppen, snel wisselbaar.

Systeemvoordeel

Slechts één soort perskoppen voor REMS Ax-Press HK, REMS Ax-Press H, REMS Ax-Press 25 22V ACC, REMS Ax-Press 25 L 22V ACC. Daarom eenvoudige, voordelige voorraadhouding.

Perskoppen voor alle gangbare systemen

Compleet assortiment REMS perskoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 246 – 247). Naar keuze REMS perskoppen met veerborging voor opname van handelsgebruikelijke persinzetstukken. Zwaar belastbare perskoppen van gesmeed en bijzonder gehard speciaalstaal. De REMS perskoppen zijn systeem-specifiek en komen overeen met de eisen van de drukhulssystemen. Daardoor probleemloos systeemconform, veilig persen.

Dubbele perskoppen

REMS dubbele perskoppen met telkens twee opnamen, die in elkaar overgaan, voor buisfittingen van verschillende afmetingen (pagina 246). Geen vervangen van de perskoppen. Supereenvoudig, bespaart tijd.

Constructie

Superlicht, superklein, superhandzaam. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22V ACC met accu slechts 3,0 kg, slechts 28 cm lang. Aandrijfmachine REMS Ax-Press 25 22V ACC L met accu slechts 3,2 kg, slechts 31 cm lang. REMS Ax-Press 25 22V ACC en REMS Ax-Press 25 L 22V ACC met elk 40 mm slaglengte. REMS Ax-Press 25 22V ACC met voorgegeven perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand $a \leq 82$ mm in één bewerking. REMS Ax-Press 25 L 22V ACC met instelbare perskoppositie voor het persen van drukhulsverbindingen met spanafstand $a \leq 116$ mm in één bewerking en voor dubbele persingen. Daarom overal inzetbaar, uit de vrije hand, boven het hoofd, op moeilijke plaatsen. Optimale gewichtsverdeling voor éénhandsbediening. Ergonomisch gevormd huis met voorgevormde greep. Ledwerk lamp voor verlichting van de werkplek. Draaibare persvoorziening voor werken ook op moeilijke plaatsen. Perskoppen en optrompkoppen snel wisselbaar, zonder gereedschap. Veilige passing van de perskoppen door veerborging.

Aandrijving

Hoge perskracht voor secondensnel, perfect persen. Stuwkracht REMS Ax-Press 25 22V 20 kN, stuwkracht REMS Ax-Press 25 L 22V 13 kN. Krachtige elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop (ACC), met doortreksterke accumulator 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem. Veiligheidsstipschakelaar.

Accu- of netaandrijving

Li-Ion 22V Technology. Zwaar belastbare accu Li-Ion 21,6 V met 2,5, 4,4, 5,0 of 9,0 Ah capaciteit voor lange looptijd. Licht en krachtig. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah voor ca. 500 persingen, 4,4 Ah voor ca. 880 persingen, 5,0 Ah voor ca. 1000 persingen, 9,0 Ah voor ca. 1800 persingen REHAU RAUTITAN PX \varnothing 16 mm met één acculading*. Trapsgewijze indicatie van de laadtoestand door middel van gekleurde leds. Werktemperatuurbereik van -10 tot +60 °C. Geen memory-effect voor maximale accucapaciteit. Snellaadapparaat 100 – 240V, 90W. Snellaadapparaat 100 – 240V, 290W, voor kortere laadtijden, als toebehoren. Spanningsbron 220 – 240V/21,6V, 15A afgifte, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V, als toebehoren.

Optrompen

Verschiede buisoptrompers en het complete assortiment REMS optrompkoppen voor alle gangbare drukhulssystemen (pagina 251 – 255).

REMS Ax-Press 25 22V ACC



←ACC→
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand

b.v.
aquatherm,
General Fittings,
IVT,
REHAU,
REVEL,
Seppelfricke,
TECE,
TIEMME,
Würth

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC




←ACC→
Automatic Circuit Control

met gedwongen afloop
en controle van de
laadtoestand

b.v.
AC-FIX,
BARBI,
FERRO systems
BRASELI,
Brass & Fittings,
EUROP FLUIDES,
Fittings Estándar,
PLÁSTICOS FERRO,
Velta

REMS TECHNOLOGY
LI-ION 22V

Duits kwaliteitsproduct



Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 22V ACC Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukkulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukkulsverbindingen met spanafstand $a \leq 82$ mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snellaadapparaat 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. Zondere perskoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.
	573022R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Ax-Press 25 L 22V ACC Basic-Pack. Accu-axiaalpersmachine 20 kN voor het maken van drukkulsverbindingen Ø 12–40 mm. 40 mm slaglengte, voor het persen van drukkulsverbindingen met spanafstand $a \leq 116$ mm. Voor de aandrijving van REMS perskoppen. Elektrohydraulische aandrijving met automatische terugloop, met doortreksterke accumotor 21,6 V, 380 W afgifte, robuust planetendrijfwerk, excenterzuigerpomp en compact krachtig hydraulieksysteem, veiligheidstipschakelaar, draaibaar persgedeelte. Ledwerklamp. Accu Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, snellaadapparaat 220–240V, 50–60 Hz, 70 W. Zondere perskoppen. In stevige stalen koffer.

	Art.nr.
	573023R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
--------------	---------

Perskoppen zie pagina 246–247.

REMS Ax-Press 25 22V ACC aandrijfmachine, a ≤ 82 mm, zonder accu	573020R22
REMS Ax-Press 25 L 22V ACC aandrijfmachine, a ≤ 116 mm, zonder accu	573021R22
Accu Li-Ion 21,6V, 2,5 Ah	571571R22
Accu Li-Ion 21,6V, 4,4 Ah	571574R22
Accu Li-Ion 21,6V, 5,0 Ah	571581R22
Accu Li-Ion 21,6V, 9,0 Ah	571583R22
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 90W	571585R220
Snellaadapparaat 100–240V, 50–60 Hz, 290W	571587R220
Spanningsvoorziening 220–240V/21,6V, 50–60 Hz, 15 A, voor netvoeding in plaats van accu Li-ion 21,6 V	571567R220
Stalen koffer met inlage	578290R

REMS Lumen 2800 22V, accu-ledbouwlamp, zie pagina 111.



Info



Info





REMS perskoppen met veerborging voor handelsgebruikelijke persinzetstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop Basic 20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 20 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 20 mm
Perskop Basic 25, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 25 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 25 mm
Perskop Basic 32, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 32 mm en voor handelsgebruikelijke persinzetstukken buiten-Ø 32 mm



REMS dubbele perskoppen

Omschrijving	Toepassing
Dubbele perskop RH 16/20, pak van 2 stuks	voor buisfittingen 16 en 20 mm



REMS perskop voor T-stukken, bochten, verdelers, overgangsstukken

Omschrijving	Toepassing
Perskop UNI T/L (stuk)	voor T-stukken, bochten, verdelers, combinatie met een andere perskop; voor overgangsstukken, in combinatie met een opnamebout



REMS opnamebout voor overgangsstukken

Omschrijving	voor overgangsstukken Inch	Art.nr.
Opnamebout 3/8"	3/8	573647R
Opnamebout 1/2"	1/2	573648R
Opnamebout 3/4"	3/4	573649R

Handelsgebruikelijke persinzetstukken:

T-stukken, bochten, verdelers

Dm 16

Dm 20

Dm 22

Dm 25

Dm 32



