

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

REMS Secco 50

Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h

Luchthoeveelheid ≤ 265 m³/h

REMS Secco 80

Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h

Luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h

REMS Secco – voor drogen en ontvochtigen.

Universele toepassing

Krachtige, hoogefficiënte luchtontvochtigers/bouwdrogers voor het drogen van ruimten, bijv. na leidingwaterschade of een overstroming, voor het ontvochtigen van muffe kelders e. a. en voor het versneld drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

Constructie Secco 50

Compacte, handzame constructie in een stabiele, kunststof kast. Gewicht 21 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang naar boven voor een optimale luchtcirculatie. Condensafvoer naar een interne 7,7 l-condenstank, slang aan de achterkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 7,7 l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever, als toebehoren. Stabiele kunststof kast met loopwielen voor makkelijk transport.

Constructie Secco 80

Compacte, handzame constructie in een stabiele, gepoedercoate plaatstalen kast. Gewicht 51 kg. Ruim luchtaanzuiggedeelte met uitwasbaar luchtfilter. Elektronische hygrostaat voor het regelen van de gewenste luchtvochtigheid: automatisch uitschakelen wanneer de ingestelde luchtvochtigheid is bereikt, automatisch weer inschakelen wanneer de luchtvochtigheid weer stijgt. Luchtuitgang aan de zijkant voor een optimale luchtcirculatie. Slang voor condensafvoer naar een interne 11,5 l-condenstank (toebehoren), aan de zijkant naar buiten te leiden, voor het afvoeren van de condens naar een bij te plaatsen opvangbak of direct naar een afvoerleiding. Aan-uitschakelaar voor modus met of zonder interne 11,5 l-condenstank. Automatische uitschakeling met uitschakelsignaal bij gebruik van de interne 11,5 l-condenstank, wanneer het maximale condenspeil is bereikt. Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Contactdoos voor afneembare aansluitkabel. Praktisch opbergvak voor de aansluitkabel tijdens het transport. Stabiel, verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen voor een gemakkelijk transport, ook op trappen. Probleemloos glijden en optrekken van de machine op de achterzijde van het onderstel van staalbuis, bijv. van en op de laadvloer van een voertuig.

Koelaggregaat Secco 50

Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230V, 760W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m³/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

Koelaggregaat Secco 80

Hoge ontvochtigingscapaciteit door hoogwaardig koelaggregaat met hoogefficiënte roterende compressor en krachtige condensatormotor 230V, 680W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm, ook geschikt voor bewoonde ruimten. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h. Hoogwaardig koelmiddel R-290.

Elektronische besturingsunit Secco 50

Groot, verlicht bedieningspaneel, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, ontdooifunctie. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 5%-stappen tussen 30% en 90% en voor het instellen van het continubedrijf. Knoppen voor 2 ventilatorsnelheden. Knop voor schakelklok. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.

Elektronische besturingsunit Secco 80

Verlicht 3"-display met lcd-technologie, 70 mm schermdiagonaal, met overzichtelijke weergave van de reële en ingestelde luchtvochtigheid, bedrijfsuren, bedrijfsstatus van het koelaggregaat, de ontdooifunctie, de compressorbeveiligingsfunctie en de modus voor de interne 11,5 l-condenstank. Knoppen voor het instellen van de gewenste luchtvochtigheid in 1%-stappen tussen 30% en 90% en voor het instellen van het continubedrijf. De geheugenfunctie slaat de instellingen op, om de werking na een stroomuitval automatisch voort te zetten.



Condenstank met pomp Secco 50 en Secco 80

Condenstank met condenspomp voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak, als toebehoren.

Luchtafvoerset Secco 80

Royale luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken (toebehoren).

REMS Orkan

Ter ondersteuning van elektrische luchtontvochtigers/bouwdrogers. Voor een snellere droging en ontvochtiging na waterschade door overstroming of leidingbreuk is het voordelig om de luchtverversing te verbeteren met elektrische bouwventilatoren REMS Orkan (pagina 328).

Leveringsomvang

REMS Secco 50 Set. Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelder-ruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 760 W, met elektronisch ontdooisysteem, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 50 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 265 m³/h. Elektronische besturingsunit met verlicht, groot bedieningspaneel en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat. LuchtfILTER. Interne 7,7 l-condenstank. In stevige kunststof kast met loopwielen. In doos.

	Art.nr.
	132011R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Leveringsomvang

REMS Secco 80 Set. Elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger voor professioneel gebruik. Voor het drogen van ruimten, voor het ontvochtigen van kelder-ruimten e.a. en voor het drogen van bijv. beton, metselwerk, pleister, estrik. Koelaggregaat met roterende compressor en condensatormotor 230 V, 50 Hz, 680 W, met automatisch ontdooisysteem met heet gas, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Ontvochtigingscapaciteit ≤ 80 l/24 h, luchthoeveelheid ≤ 850 m³/h. Elektronische besturingsunit met verlicht 3"-display en geheugenfunctie. Elektronische hygrostaat, bedrijfsurenteller, stroomverbruikmeter. LuchtfILTER. In stabiele plaatstalen kast op verrijdbaar onderstel van staalbuis met grote loopwielen. In doos.

	Art.nr.
	132010R220

Andere netspanningen op aanvraag.

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
11,5 l-condenstank Secco 80 voor de condensafvoer binnen de plaatstalen kast. Voor REMS Secco 80.	132100R
Luchtafvoerset Secco 80 , bestaande uit luchtafvoerslang Ø 200 mm, 10 m lang, met metalen bevestigingsringen voor het ophangen ter plekke, met aansluitflens, voor het verdelen van de afvoerlucht in de ruimte, voor het ontvochtigen van holle ruimten, bijv. boven een verlaagd plafond, en voor het aanvullend aanblazen van natte oppervlakken. Voor REMS Secco 80.	132104R
Condenstank met pomp Secco 50 , voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 50.	132129R220
Condenstank met pomp Secco 80 , voor het afvoeren van de condens vanuit de condenstank naar een hoger gelegen reservoir of naar een wasbak. Opvoerhoogte ≤ 2 m. Voor REMS Secco 80.	132121R220
Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter , bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Voor REMS Secco 50 e.a.	132132R220
REMS Detect W , diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.	132115R

REMS Orkan, elektrische bouwventilatoren, zie pagina 328.



Info



Info



Krachtige, zeer efficiënte elektrische bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluifting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

REMS Orkan 1360

Luchtvolume	1360 m ³ /h
Vermogen	145 W

REMS Orkan 2050

Luchtvolume stand I	1740 m ³ /h
Vermogen stand I	355 W
Luchtvolume stand II	2050 m ³ /h
Vermogen stand II	450 W

REMS Orkan – voor ventilatie.

Universele toepassing

Krachtige, zeer efficiënte bouwventilatoren ter ondersteuning van luchtontvochtigers/bouwdrogers na waterschade door overstroming of leidingbreuk. Ideaal voor de ventilatie en ontluifting van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, mufte kelderruimten te ondersteunen en de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Voor professioneel gebruik door installateurs en in de industrie.

Constructie Orkan 1360

Axiaalventilator in stevige kunststof behuizing van rotatiegegoten polyethyleen voor een lange levensduur. Compacte, handzame constructie, gewicht slechts 6,8 kg, met geluidsarme eenfasige condensatormotor 230 V, 145 W, met praktische draaggreep. Gegeneerd luchtvolume 1360 m³/h.

Grote luchtafvoer- en aanzuigslang, Ø 200 mm, 10 m lang, bijv. voor het aanzuigen van lucht uit ruimten, tussenruimten, schachten of holle ruimten, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten en voor het vullen van bijv. springkastelen, heteluchtballonnen, als toebehoren. Afhankelijk van de situatie kan aan de ventilatie- en/of ontluiftingszijde van de bouwventilator een luchtafvoer- en aanzuigslang worden gemonteerd. Stofopvangzak, Ø 200 mm, 2980 mm lang, uitwasbaar, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M, als toebehoren.

Constructie Orkan 2050

Turbo-radiaalventilator met 2 luchtvolumestanden, in stevige kunststof behuizing van rotatiegegoten polyethyleen voor een lange levensduur. Compacte, handzame constructie, gewicht slechts 10 kg, met geluidsarme eenfasige condensatormotor 230 V, 355/450 W, met praktische draaggreep. De luchtuitlaat kan horizontaal, in een hoek van 45° of verticaal worden ingesteld met behulp van de verschillende steunpunten op de kunststof behuizing. Gegeneerd luchtvolume instelbaar in 2 standen: 1740 of 2050 m³/h. Bijzonder geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen.



Leveringsomvang

REMS Orkan 1360. Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluftung van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten te ondersteunen, de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen en bijv. springkastelen of heteluchtballonnen te vullen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 145 W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1360 m³/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.

Art.nr.
132300R220

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Leveringsomvang

REMS Orkan 2050. Elektrische bouwventilator voor professioneel gebruik. Voor de ventilatie en ontluftung van ruimten, tussenruimten, schachten, holle ruimten en voor de ventilatie en windkoeling van machines, feesttenten, evenementenhallen. Om de luchtverversing in vochtige, muffe kelderruimten. Ook zeer geschikt om de droging van bijv. beton, metselwerk, pleisterwerk, estrik te versnellen. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 355/450 W, voor continubedrijf. Zeer geluidsarm. Luchtvolume 1740/2050 m³/h. In stevige kunststof behuizing. In doos.

Art.nr.
132301R220

Andere netspanningen op aanvraag.



Info

Accessoires

Omschrijving	Art.nr.
Luchtafvoer- en aanzuigslang, Ø 200 mm, 10 m lang, voor het aanzuigen van lucht uit ruimten, tussenruimten, schachten of holle ruimten, voor het afvoeren van aangezogen lucht of stof naar buiten en voor het vullen van bijv. springkastelen, heteluchtballonnen. Voor REMS Orkan 1360.	132307R
Stofopvangzak, Ø 200 mm, 2980 mm lang, uitwasbaar, voor het verzamelen van grof en fijn stof tot stofklasse M. Voor REMS Orkan 1360.	132308R
Bedrijfsurenteller en stroomverbruikmeter, bijv. voor melding aan de schaderegelaar/opdrachtgever. Voor REMS Orkan e.a.	132132R220
REMS Detect W, diëlektrische vochtmeter voor niet-destructieve vochtmeting in bouwmaterialen, bijv. beton, metselwerk, gips, hout. In tas.	132115R
REMS Secco, elektrische luchtontvochtiger/bouwdroger, zie pagina 326.	

