



3830-VIP

SANDFLEX® BIMETAAL

- Sandflex® bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4/6 tanden per duim
- Alle VIP-gatzagen zitten verpakt per stuk in een kartonnen doosje met gebruiksinstructies
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm / -0,0 mm
- Extra grote maten
 - 168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm
 - 177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm
- Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen

	 731151		 mm	 g
3830-14-VIP	8041618	6	14	20
3830-16-VIP	8041625	6	16	20
3830-17-VIP	8041632	6	17	30
3830-19-VIP	8041649	6	19	30
3830-20-VIP	8041656	6	20	30
3830-21-VIP	8041663	6	21	40
3830-22-VIP	8041670	6	22	40
3830-24-VIP	8041687	6	24	55
3830-25-VIP	8041694	6	25	55
3830-27-VIP	8041700	6	27	70
3830-29-VIP	8041717	6	29	70
3830-30-VIP	8041724	6	30	70
3830-32-VIP	8041731	6	32	70
3830-33-VIP	8041748	6	33	70
3830-35-VIP	8041755	6	35	70
3830-37-VIP	8041762	6	37	80
3830-38-VIP	8041779	6	38	80
3830-40-VIP	8041786	6	40	80
3830-41-VIP	8041793	6	41	80
3830-43-VIP	8041809	6	43	90
3830-44-VIP	8041816	6	44	100
3830-46-VIP	8041823	6	46	100
3830-48-VIP	8041830	6	48	100
3830-50-VIP	8260866	6	50	120
3830-51-VIP	8041847	6	51	120
3830-52-VIP	8041854	4	52	120
3830-54-VIP	8041861	4	54	140
3830-55-VIP	8270902	4	55	160
3830-56-VIP	8152703	4	56	140
3830-57-VIP	8041878	4	57	140
3830-59-VIP	8041885	4	59	140
3830-60-VIP	8041892	4	60	160
3830-62-VIP	8234645	4	62	160
3830-64-VIP	8041908	4	64	180
3830-65-VIP	8041915	4	65	180
3830-67-VIP	8041922	4	67	200
3830-68-VIP	8196530	4	68	220
3830-70-VIP	8041939	4	70	220
3830-73-VIP	8041946	4	73	220
3830-76-VIP	8041953	4	76	240
3830-79-VIP	8041960	4	79	260
3830-83-VIP	8041977	4	83	260
3830-86-VIP	8041984	4	86	260
3830-89-VIP	8041991	4	89	270
3830-92-VIP	8042004	4	92	270
3830-95-VIP	8042011	4	95	270
3830-98-VIP	8042028	4	98	300
3830-102-VIP	8042035	4	102	320
3830-105-VIP	8042042	4	105	320
3830-108-VIP	8042059	4	108	350
3830-111-VIP	8042066	4	111	350
3830-114-VIP	8042073	4	114	360
3830-121-VIP	8042080	1	121	410
3830-127-VIP	8042097	1	127	520
3830-133-VIP	8042103	1	133	560
3830-140-VIP	8042110	1	140	560
3830-146-VIP	8042127	1	146	570
3830-152-VIP	8042134	1	152	610
3830-168	8040659	1	168	650
3830-177-HIGH	8101329	1	177	1340
3830-210	8040666	1	210	750



3830-C

SANDFLEX® BIMETAAL



- Sandflex® bimetaal gatzagen zijn uitermate geschikt voor het zagen van gaten in hout, kunststof, non-ferro metaal en staal en roestvaststaal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4/6 tanden per duim
- Alle C-gatzagen zitten verpakt per stuk in een zelfbedieningsverpakking met gebruiksinstructies
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzag + 1,5 mm / -0,0 mm
- Extra grote maten
 - 168 mm en 210 mm 6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 38 mm
 - 177 mm 4/6 tanden per duim en zaagdiepte maximaal 50 mm
- Alle grotere gatzagen hebben een 0° spaanhoek, zodat ze minder agressief zagen

	731151		mm	g
3830-14-C	8228347	1	14	22
3830-16-C	8225353	1	16	22
3830-17-C	8228354	1	17	22
3830-19-C	8225360	1	19	30
3830-20-C	8225377	1	20	35
3830-21-C	8228361	1	21	45
3830-22-C	8225384	1	22	55
3830-24-C	8228378	1	24	60
3830-25-C	8225391	1	25	60
3830-27-C	8225407	1	27	60
3830-29-C	8225414	1	29	70
3830-30-C	8225421	1	30	75
3830-32-C	8225438	1	32	75
3830-33-C	8228385	1	33	75
3830-35-C	8225445	1	35	75
3830-37-C	8228392	1	37	75
3830-38-C	8225452	1	38	80
3830-40-C	8228408	1	40	90
3830-41-C	8225469	1	41	95
3830-43-C	8228415	1	43	105
3830-44-C	8225476	1	44	110
3830-46-C	8228422	1	46	115
3830-48-C	8225483	1	48	115
3830-50-C	8260873	1	50	120
3830-51-C	8225490	1	51	120
3830-52-C	8228439	1	52	120
3830-54-C	8225506	1	54	160
3830-55-C	8270919	1	55	160
3830-56-C	8228446	1	56	160
3830-57-C	8225513	1	57	170
3830-59-C	8228453	1	59	170
3830-60-C	8225520	1	60	180
3830-64-C	8225537	1	64	190
3830-65-C	8228460	1	65	190
3830-67-C	8225544	1	67	230
3830-68-C	8228477	1	68	230
3830-70-C	8225551	1	70	250
3830-73-C	8228484	1	73	250
3830-76-C	8225568	1	76	250
3830-79-C	8228491	1	79	250
3830-83-C	8225575	1	83	310
3830-86-C	8228507	1	86	310
3830-89-C	8225582	1	89	350
3830-92-C	8225599	1	92	380
3830-95-C	8225605	1	95	390
3830-98-C	8228514	1	98	420
3830-102-C	8225612	1	102	410
3830-105-C	8225629	1	105	460
3830-108-C	8228521	1	108	460
3830-111-C	8228538	1	111	460
3830-114-C	8225636	1	114	530
3830-121-C	8225643	1	121	600
3830-127-C	8225650	1	127	650
3830-133-C	8228545	1	133	650
3830-140-C	8228552	1	140	650
3830-146-C	8228569	1	146	650
3830-152-C	8225667	1	152	900



3832

GATZAGEN MET HARDMETALEN TANDTIPS

- Gatzagen met hardmetalen tandtips zijn uitermate geschikt voor materialen als steen, keramiek tegels, laminaat, glasvezel en hardhout en moeilijk te zagen staal
- Ze passen op alle boormachines, zowel draagbaar als stationair
- Speciale openingen aan de zijkant vergemakkelijken het verwijderen van de uitgezaagde kern
- Zaagdiepte tot 38 mm (1 1/2")
- 4 tanden per duim
- Maximale tolerantie gat Ø: nominale diameter gatzaag + 1,5 mm./ -0,0 mm



	 731151		 mm	 g
3832-14	8557744	6	14	20
3832-16	8557768	6	16	20
3832-17	8557782	6	17	30
3832-19	8557805	6	19	30
3832-20	8557812	6	20	30
3832-21	8557829	6	21	40
3832-22	8557843	6	22	40
3832-24	8557867	6	24	55
3832-25	8557881	6	25	55
3832-27	8557904	6	27	70
3832-29	8557928	6	29	70
3832-30	8557942	6	30	70
3832-32	8557966	6	32	70
3832-33	8557980	6	33	70
3832-35	8558000	6	35	70
3832-37	8558024	6	37	80
3832-38	8558048	6	38	80
3832-40	8558062	6	40	80
3832-41	8558086	6	41	80
3832-43	8558109	6	43	90
3832-44	8558123	6	44	100
3832-46	8558147	6	46	100
3832-48	8558161	6	48	100
3832-51	8558185	6	51	120
3832-52	8558208	4	52	120
3832-54	8558222	4	54	140
3832-56	8558239	4	56	140
3832-57	8558246	4	57	140
3832-59	8558260	4	59	140
3832-60	8558284	4	60	160
3832-64	8558307	4	64	180
3832-65	8558321	4	65	180
3832-67	8558345	4	67	200
3832-68	8558352	4	68	220
3832-70	8558369	4	70	220
3832-73	8558383	4	73	220
3832-76	8558406	4	76	240
3832-79	8558420	4	79	260
3832-83	8558444	4	83	260
3832-86	8558468	4	86	260
3832-89	8558482	4	89	270
3832-92	8558505	4	92	270
3832-95	8558529	4	95	270
3832-98	8558543	4	98	300
3832-102	8558567	4	102	320
3832-105	8558581	4	105	320
3832-108	8558604	4	108	350
3832-111	8558611	4	111	350
3832-114	8558628	4	114	360
3832-121	8558642	1	121	410
3832-127	8558666	1	127	520
3832-133	8558673	1	133	560
3832-140	8558680	1	140	560
3832-146	8558697	1	146	570
3832-152	8558703	1	152	610



3834-ARBR

HOUDERS



3834-ARBR-730



3834-ARBR-930



3834-ARBR-11152 (PD)



3834-ARBR-11152QC

- Houders voor gatzagen Ø 14-210mm
- 3834-ARBR-730, voor gatzagen Ø 14-30 mm, is een houder met driekante opname en rond huis
- 3834-ARBR-630, -930, -1130, voor gatzagen Ø 14-30 mm, met zeskante opname en zeskant huis voor een steviger ontwerp, waarbij de gatzagen makkelijker te verwijderen zijn
- 3834-ARBR-9100, -11152 en -16152, voor gatzagen Ø 32-210 mm, met Power Driver™ voor meer kracht en minder speling doordat de kracht via de stalen kap op de gatzagaag wordt overgebracht
- QC houders met snelwisselmechanisme, waarbij geen gereedschap nodig is bij het verwisselen van de gatzagaag
- De grote houders voor gatzagen >Ø32 mm zijn voorzien van aandrijfpennen waardoor de grote aandrijfkracht van de machine optimaal op de gatzagaag wordt overgebracht
- Zelfbedieningsverpakking bestelt u met de bestelcode eindigend op -C
- HSS centreerboor zit standaard in iedere houder bevestigd
- Het is niet aan te raden 9 mm houders te gebruiken voor gatzagen met een diameter vanaf 100 mm
- Bij het zagen in slijtvaste materialen adviseren wij de centreerboor met hardmetalen tip: 3834-DRL-CT

	 731151		 mm	 mm	 mm	 g
3834-ARBR-630	8015558	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-630-C	8228576	1	14-30	6.4	8	70
3834-ARBR-730	8167974	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-730-C	8225674	1	14-30	6.4 TRI	8	60
3834-ARBR-930	8015565	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-930-C	8225681	1	14-30	8.5	10	80
3834-ARBR-1130	8015572	1	14-30	11.1	13	90
3834-ARBR-1130-C	8228583	1	14-30	11.1	13	90
3834-ARBR-9100	8015589	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100-C	8228590	1	32-100	8.5	10	250
3834-ARBR-9100QC	8249830	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-9100QC-C	8225704	1	32-100	8.5	10	160
3834-ARBR-11152	8015596	1	32-210	11.1	13	260
3834-ARBR-11152-C	8225698	1	32-210	11.1	13	260
3834-ARBR-11152QC	8167967	1	32-210	11.1	13	250
3834-ARBR-11152QC-C	8225711	1	32-210	11.1	13	250
3834-ARBR-16152	8015602	1	32-210	15.4	20	310
3834-ARBR-16152QC	8453152	1	32-210	15.4	20	300



GATZAGEN ACCESSOIRES

3834-DRL

CENTREERBOREN



- De HSS centreerboor boort een gat in het werkstuk alvorens de tanden van de gatzaag het materiaal raken, en houdt en leidt de gatzaag op die manier op de juiste plaats tijdens het zagen
- 3834-DRL is geschikt voor alle houders en wordt standaard geleverd in alle houders

	 731151		A mm	B mm	 g
3834-DRL	8234638	1	6.35	81	20

3834-DRL-CT

CENTREERBOREN



- Centreerboor met hardmetalen punt boort een gat in het werkstuk alvorens de tanden van de gatzaag het materiaal raken, en houdt en leidt de gatzaag op die manier op de juiste plaats tijdens het zagen
- Hoogwaardig hardmetalen punt met speciale eigenschappen, hardheid en geometrie
- Speciaal ontworpen zodat met één gereedschap verschillende materialen bewerkt kunnen worden
- Hoge boorcapaciteit in alle bewerkbare materialen variërend van hout en kunststof tot steen en beton
- 3834-DRL-CT past in alle houders

	 731151		A mm	B mm	 g
3834-DRL-CT	8953201	1	6.35	84	35

3834-EXT

VERLENGSTUKKEN



- Een verlengstuk wordt gebruikt wanneer het werkstuk niet met een normale houder bereikt kan worden
- **3834-EXT-1** voor houder -1130, -11152, -11152QC
- **3834-EXT-2** voor houder -930, -9100

	 731151		 mm	 mm	 g
3834-EXT-1	8040673	1	11.1	330	340
3834-EXT-2	8168070	1	8.5	330	340



3834-MRS

MORSECONUSSEN



- De morseconus als tussenstuk maakt de zeskantige schacht van de houder passend voor de opnamedoorn van de machine
- **3834-MRS-3-11** voor houder -1130,-11152,-11152QC
- **3834-MRS-3** voor houder -16152

	 731151		 g
3834-MRS-3-11	8165130	1	220
3834-MRS-3	8015633	1	220

3834-DP

AANDRIJFPLATEN



- Ontworpen voor het zwaardere zaagwerk en voorkomt dat de aandrijfengaten van de gatzaag wijder worden bij gebruik van zwaardere machines
- **3834-DP-75** voor gatzaag Ø 76-105 mm
- **3834-DP-100** voor gatzaag Ø 108-152 mm

	 731151		 g
3834-DP-75	8018061	1	200
3834-DP-100	8018054	1	400

3834-ES

UITWERPVEER



- De uitwerpveer past op de centreerboor, voor het verwijderen van de uitgezaagde kern

	 731151		 g
3834-ES	8454418	1	10

3834-ADP

VERLOOPRING



- Reduceerring maakt kleine houders (1/2"-20 UNF) geschikt voor grote gatzagen (5/8"-18 UNF)
- Niet voor gatzagen groter dan Ø 44 mm
- Voor houder -630, -730, -930, -1130

	 731151		 g
3834-ADP	8454425	1	20



GATZAGENSETS

3834-42

GATZAGENSETS



- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven

3834-SET-42	731151 8241988	1	2025

3830-VIP
51, 76, 86, 111 mm



3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type



3834-ES



3834-53

GATZAGENSETS



- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven

3834-SET-53	731151 0127153	1	2370

3830-VIP
19, 22, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 52, 60, 79 mm



3834-ARBR-930 (14-30 mm)



3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type



3834-61

GATZAGENSETS



- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven

3834-SET-61	731151 8266431	1	3145

3830-VIP
44, 51, 57, 73, 86, 114 mm



3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type





3834-62

GATZAGENSETS



- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven
- Extra ruimte beschikbaar voor: 3830-16-VIP 16 mm 5/8" 3830-56-VIP 56 mm 2 3/16"

	 731151		 g
3834-SET-62	8228040	1	1050
3830-VIP 19, 21, 22, 29, 38, 48 mm			
3834-ARBR-930 (14-30 mm)			
3834-ARBR-9100 (32-100 mm) PD type			
1 pc.			

3834-62-16/50

GATZAGENSETS



- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de EU standaard diameters voor de installatie- en elektriciteitsbedrijven

	 731151		 g
3834-SET-62-16/50	8258887	1	1065
3830-VIP 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm			
3834-ARBR-930 (14-30 mm)			
3834-ARBR-9100 (32-100 mm) PD type			
1 pc.			



GATZAGENSETS

3834-65-16/51

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-65-16/51	8159900	1	1465

3830-VIP
16, 20, 25, 32, 40, 51 mm



3834-ARBR-930 (14-30 mm)



3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type



3834-DRL



1 pc.



3834-65-22/64

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-65-22/64	8159917	1	1625

3830-VIP
22, 29, 35, 44, 51, 64 mm



3834-ARBR-930 (14-30 mm)



3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type



3834-DRL





3834-72

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-72	8044992	1	1080
3830-VIP 19, 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm			
3834-ARBR-930 (14-30 mm)			
3834-ARBR-9100 (32-100 mm) PD type			

3834-73

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-73	8254339	1	2080
3830-VIP 16, 22, 51, 57, 73, 76, 92 mm			
3834-ARBR-930 (14-30 mm)			
3834-ARBR-9100 (32-100 mm) PD type			

3834-73-22/68

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-73-22/68	0134809	1	2170
3830-VIP 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm			
3834-ARBR-1130 (14-30 mm)			
3834-ARBR-11152 (32-210 mm) PD type			
3834-DRL			



GATZAGENSETS

3834-86

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-86	8224295	1	2540
3830-VIP 25, 32, 35, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm			
3834-ARBR-1130 (14-30 mm)			
3834-ARBR-11152 (32-210 mm) PD type			
3834-DRL			
3834-ADP			

3834-87

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-87	8181772	1	1925
3830-VIP 19, 22, 29, 38, 43, 48, 52, 65 mm			
3834-ARBR-930 (14-30 mm)			
3834-ARBR-9100 (32-100 mm) PD type			
3834-DRL			
3834-ES			



3834-92

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-92	8044985	1	1440

3830-VIP
16, 22, 25, 29, 32, 41, 51, 73, 83 mm



3834-ARBR-930 (14-30 mm)



3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type



3834-94

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-94	8166458	1	1815

3830-VIP
16, 19, 22, 25, 30, 35, 41, 51, 67 mm



3834-ARBR-1130 (14-30 mm)



3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type





GATZAGENSETS

3834-95

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-95	8159894	1	1350

3830-VIP
16, 19, 22, 29, 35, 44, 52, 57, 64 mm



3834-ARBR-1130 (14-30 mm)



3834-ARBR-11152 (32-210 mm)
PD type



3834-DRL



3834-103

GATZAGENSETS

- Sandflex® bimetaal gatzagenset met de meest voorkomende diameters voor de machinebouwindustrie, installatie- en elektriciteitsbedrijven



	 731151		 g
3834-SET-103	0134908	1	2015

3830-VIP
16, 19, 24, 29, 38, 44, 57, 67 mm



3834-ARBR-930 (14-30 mm)



3834-ARBR-9100 (32-100 mm)
PD type



3834-DRL

