




DUBBELZIJDIGE OPEN RINGSLEUTELS

1949M




DUBBELZIJDIGE OPEN RINGSLEUTELS, METRISCH

- Dubbelzijdige open ringsleutels, afgebogen, metrisch
- DIN 3118
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Dynamic-Drive Profile 6-kant: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14
- Dynamic-Drive Profile 12-kant: vanaf 14x15 en 14x17
- Ringkant 15° afgebogen voor makkelijker werken en betere grip
- Voor werkzaamheden in buizen-industrie en loodgieterswerk
- Speciale hoge kop ter bescherming en toepassing van hoge kracht op de schroef
- Verchroomd, satijn gepolijst

	 731415		 mm	L mm	a1xa2 mm	b1xb2 mm	c1xc2 mm	 g
1949M-8-9	1304539	1	8x9	140	7.0x8.0	18.0x20.0	6x6.5	50
1949M-10-11	1055394	1	10x11	150	8.5x9.0	20.0x22.0	7x8.5	70
1949M-10-12	1055400	1	10x12	150	8.5x9.0	20.0x22.0	7x9.0	70
1949M-12-13	1055417	1	12x13	170	9.5x11.0	24.0x28.0	9x10.0	95
1949M-12-14	1055424	1	12x14	170	9.5x11.0	24.0x28.0	9x11.0	95
1949M-14-15	1304546	1	14x15	170	10.5x11.0	26.0x28.0	11x12.0	100
1949M-14-17	1055448	1	14x17	200	11.0x12.0	28.0x30.0	11x14.0	135
1949M-17-19	1055455	1	17x19	210	12.5x13.5	31.5x34.5	14x15.0	145
1949M-19-22	1055462	1	19x22	220	13.5x15.5	34.0x40.0	15x17.0	215
1949M-22-24	1304553	1	22x24	235	15.5x16.5	38.0x42.0	17x18.0	260
1949M-24-27	1055479	1	24x27	255	16.5x17.5	44.5x47.5	18x20.0	335
1949M-30-32	1304577	1	30x32	280	20.5x22.5	50.0x52.0	22x24.0	440

1949Z



DUBBELZIJDIGE OPEN RINGSLEUTELS, METRISCH

- Dubbelzijdige open ringsleutels, afgebogen, inch maten
- DIN 3118
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Twaalfkant: 5/8-3/4 3/4-7/8 1-1 1/8
- Zeskant: 3/8-7/16 1/2-9/16
- Ringkant 15° voor makkelijker werken en betere grip
- Voor vastzetten van buizen in auto- en loodgieters applicaties
- Speciale hoge kop ter bescherming en toepassing van hoge kracht op de schroeven
- Verchroomd, satijn gepolijst


	 731415		 mm	L mm	a1xa2 mm	b1xb2 mm	c1xc2 mm	 g
1949Z-3/8-7/16	1055486	1	3/8x7/16	150	8.5x9.0	20.0x22.0	7.0x8.5	60
1949Z-1/2-9/16	1055509	1	1/2x9/16	170	10.5x11.0	26.0x28.0	10.0x11.0	95
1949Z-5/8-3/4	1055523	1	5/8x3/4	210	12.5x13.5	31.5x34.5	13.5x15.0	155
1949Z-3/4-7/8	1055530	1	3/4x7/8	220	13.5x15.5	34.0x40.0	15.0x17.0	205
1949Z-1-1 1/8	1055547	1	1x1 1/8	255	16.5x17.5	44.5x47.5	19.0x21.0	290



1950M

OPEN RINGSLEUTELS

- Hanenvoet open ringsleutels, metrisch
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Veilige en makkelijke sleutel
- Links en rechts te gebruiken
- Verchroomd, fijn gepolijst




	 731415		 mm		a mm	b mm	c mm	 g
1950M-10	1055738	1	10	1/4	13.5	18.2	7.1	16
1950M-12	1314941	1	12	1/4	14.0	20.6	9.0	20
1950M-13	1055752	1	13	1/4	14.0	22.2	10.0	20
1950M-14	1055769	1	14	1/4	14.0	22.2	11.0	20
1950M-17	1055783	1	17	3/8	17.5	27.3	14.0	40
1950M-19	1055790	1	19	3/8	18.5	29.0	15.8	40
1950M-21	1055806	1	21	3/8	18.5	31.3	16.2	45
1950M-22	1055813	1	22	3/8	19.0	33.5	17.0	57
1950M-24	1055820	1	24	3/8	19.5	35.7	18.0	57
1950M-26	1314996	1	26	3/8	20.0	37.7	19.0	63
1950M-27	1055844	1	27	3/8	21.4	40.0	20.0	92
1950M-30	1055868	1	30	1/2	22.5	48.0	22.0	155
1950M-32	1055875	1	32	1/2	22.5	48.0	24.0	137
1950M-36	1055905	1	36	1/2	24.0	52.0	27.0	107
1950M-41	1055936	1	41	1/2	24.5	58.0	31.0	169
1950M-46	1055967	1	46	1/2	26.0	64.2	34.0	229

1950MZ

OPEN RINGSLEUTELS

- Hanenvoet verstelbare moersleutel
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Verstelbare bek-opening tot 29 mm en 1.1/8"
- Gelaserde schaal aanduiding in mm en inches
- Verchroomd, fijn gepolijst



	 731415		 mm	 "		a mm	b mm	c mm	 g
1950MZ-3/8	0130207	1	0-29 mm	0-1.1/8"	3/8	14.5	65	29	170