



## ACEITES DE CORTE Y REFRIGERANTES

Cutting Oils & Water Soluble Fluids

Huiles de coupe et lubrifiants

### ACEITES DE CORTE

Cutting Oils  
Huiles de coupe

557

### PASTA DE CORTE

Cutting Paste  
Pâte de coupe

559

### CERA DE CORTE

Cutting Wax  
Cire de coupe

559

### REFRIGERANTES - TALADRINA

Water Soluble Fluids  
Lubrifiants

560



Ref. **3415**

**New!**



## ACEITES DE CORTE Y REFRIGERANTES

Cutting Oils & Water Soluble Fluids

Huiles de coupe et lubrifiants

### ACEITES DE CORTE

Aceite de corte de uso general de alta gama, formulado a base de aceites vegetales y libre de cloruros. Para aplicaciones de corte en general (taladrado, roscado, fresado, torneado, etc.)

#### Cutting Oils

High-end general purpose cutting oil, formulated from vegetable oils and chloride-free. For general cutting applications (drilling, threading, milling, turning, etc.)

#### Huiles de coupe

Huile de coupe à usage général haut de gamme, formulée à base d'huiles végétales et sans chlorures. Pour des applications de coupe en général (perçage, taraudage, fraisage, tournage, etc.)

### REFRIGERANTES - TALADRINA

Aceite emulsionable altamente concentrado libre de cloruros, aminos secundarios y / o nitritos

#### Water Soluble Fluids

Highly concentrated emulsifiable oil free of chlorides, secondary amines and/or nitrites

#### Lubrifiants

Huile émulsifiable hautement concentrée, exempte de chlorures, d'amines secondaires et/ou de nitrites



# ACEITES DE CORTE - Cutting Oils - Huiles de coupe

## UNI

New!

Universal

Viscosidad a 40°C  
Viscosity / Viscosité:  
37 cSt

No  
Soluble

- \* Disponible Ficha Técnica
- \* Data Sheet available
- \* Fiche technique disponible

### APLICACIÓN:

Para aplicaciones de uso general y universal (UNI) en todos los metales ferrosos.

### APPLICATION:

For general purpose and universal (UNI) applications on all ferrous metals.

### APPLICATION:

Pour des applications à usage général et universel (UNI) sur tous les métaux ferreux.



|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 250 ml |
| Nº Art. | 53898  |
| €       | 8,84   |

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 500 ml |
| Nº Art. | 53901  |
| €       | 11,95  |

|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 1L    |
| Nº Art. | 53903 |
| €       | 27,34 |

|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 5L    |
| Nº Art. | 53904 |
| €       | 95,54 |

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 10L    |
| Nº Art. | 53906  |
| €       | 175,30 |

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 25L    |
| Nº Art. | 53907  |
| €       | 344,37 |

## INOX

New!

Heavy Duty

**VISCOSIDAD EXTRA !**  
Extra Viscosity!  
Viscosité supplémentaire !

Viscosidad a 40°C  
Viscosity / Viscosité:  
173 cSt

No  
Soluble

- \* Disponible Ficha Técnica
- \* Data Sheet available
- \* Fiche technique disponible

### APLICACIÓN:

Para aplicaciones de mecanizado pesado (Heavy Duty) en todos los metales ferrosos y para un rendimiento mejorado en aceros inoxidable (INOX).

### APPLICATION:

For heavy duty machining applications on all ferrous metals and for improved performance on stainless steels (STAINLESS).

### APPLICATION:

Pour des applications d'usinage lourd (Heavy Duty) sur tous les métaux ferreux et pour améliorer les performances sur les aciers inoxydables (INOX).



|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 250 ml |
| Nº Art. | 53928  |
| €       | 13,56  |

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 500 ml |
| Nº Art. | 53934  |
| €       | 24,16  |

|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 1L    |
| Nº Art. | 53936 |
| €       | 42,44 |

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 5L     |
| Nº Art. | 53937  |
| €       | 152,33 |

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 10L    |
| Nº Art. | 53940  |
| €       | 290,43 |

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 25L    |
| Nº Art. | 53942  |
| €       | 629,28 |

# ALU

**New!**

Non Ferrous

|   |            |
|---|------------|
| Viscosidad a 40°C<br>Viscosity / Viscosité:<br>4,20 cSt | No Soluble |
|---|------------|

- \* Disponible Ficha Técnica
- \* Data Sheet available
- \* Fiche technique disponible

**APLICACIÓN:**

Especial para aplicaciones en todos los metales no ferrosos como aluminio (ALU), cobre, latón, bronce, zinc

**APPLICATION:**

Specially for applications on all non-ferrous metals such as aluminium (ALU), copper, brass, bronze, zinc, etc.

**APPLICATION:**

Spécialement indiqué pour les applications sur tous les métaux non ferreux, tels que l'aluminium (ALU), le cuivre, le laiton, le bronze, le zinc, etc.



|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 250 ml |
| Nº Art. | 53943  |
| €       | 12,23  |



|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 500 ml |
| Nº Art. | 53946  |
| €       | 19,96  |



|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 1L    |
| Nº Art. | 53948 |
| €       | 33,42 |



|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 5L     |
| Nº Art. | 53949  |
| €       | 123,67 |

## **New!** AEROSOL - Aerosol - Aérosol

2 Cánulas / 2 Actuators / 2 Canules



**Chorro líquido**  
Liquid jet  
Jet liquide



**Spray**

|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 400ml |
| Nº Art. | 53900 |
| €       | 15,21 |

Para aplicaciones de uso general en todos los metales ferrosos  
For general purpose applications on all ferrous metals  
Pour des applications à usage général sur tous les métaux ferreux



**12 UNI**

|         |        |
|---------|--------|
| Nº Art. | €      |
| 53926   | 173,45 |

**Box Price!**

## **New!** DISPLAYS

9x250ml  
**UNI**

|         |       |
|---------|-------|
| Nº Art. | €     |
| 13929   | 75,56 |

**Set Price!**

UNI+INOX+ALU  
3+3+3x250ml  
**MIXTO**

|         |       |
|---------|-------|
| Nº Art. | €     |
| 13930   | 98,68 |

**Set Price!**

6x400ml  
**AEROSOL**

|         |       |
|---------|-------|
| Nº Art. | €     |
| 13912   | 86,73 |

**Set Price!**



**UNI**  
Universal



**UNI** **INOX** **ALU**  
Universal Heavy Duty Non Ferrous



**UNI**  
Universal



## **New!** PASTA DE CORTE - Cutting Paste - Pâte de coupe

Pasta con propiedades lubricantes extremas. La pasta se asienta en las aristas de corte y se licua durante la operación de corte.

Ideal para todas las operaciones como roscado, taladrado y fresado de materiales difíciles de cortar como acero inoxidable, acero Cr-Ni, titanio, acero al manganeso, etc.

Paste with extreme lubricating properties. The paste settles on the cutting edges and liquefies during the cutting operation.

Ideal for all operations such as the threading, drilling and milling of difficult-to-cut materials such as stainless steel, Cr-Ni steel, titanium, manganese steel, etc.

Pâte aux propriétés lubrifiantes extrêmes. La pâte se dépose sur les bords de coupe et se liquéfie pendant l'opération de coupe.

Idéale pour toutes les opérations telles que le taraudage, le perçage et le fraisage de matériaux difficiles à couper comme l'acier inoxydable, l'acier Cr-Ni, le titane, l'acier au manganèse, etc.



|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 250ml |
| Nº Art. | 53954 |
| €       | 16,70 |



|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 750ml |
| Nº Art. | 53956 |
| €       | 27,81 |



Sumerja la herramienta de corte en la pasta para obtener resultados optimizados

Dip the cutting tool into the paste for optimised results

Trempez l'outil de coupe dans la pâte pour des résultats optimisés

## **New!** CERA DE CORTE - Cutting Wax - Cire de coupe

Cera en barra de alta gama para refrigerante y lubricación de operaciones de corte en metales no ferrosos como aluminio, cobre, latón, etc. Libre de cloruros, sin humos o vapores nocivos.

Para todas las máquinas de hoja de sierra circular o sierra de cinta sin suministro de refrigerante. También apto para fresado, roscado, escariado, taladrado, torneado, etc.

High-end wax in a bar for the cooling and lubrication of cutting operations on non-ferrous metals such as aluminium, copper, brass, etc. Chloride free, no harmful fumes or vapours.

For all circular or band saw blade machines without coolant supply. Also suitable for milling, threading, reaming, drilling, turning, etc.

Cire en barre haut de gamme pour le refroidissement et la lubrification des opérations de coupe sur les métaux non ferreux tels que l'aluminium, le cuivre, le laiton, etc. Sans chlorures, sans fumées ni vapeurs nocives.

Pour toutes les machines à lame de scie circulaire ou à ruban sans alimentation en réfrigérant. Convient également pour le fraisage, taraudage, alésage, perçage, tournage, etc.



|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 300ml |
| Nº Art. | 53957 |
| €       | 29,08 |



Para aplicar la cera, sostenga brevemente la barra de cera contra la sierra giratoria. Repita cada 10-20 ciclos de aserrado

To apply the wax, briefly hold the wax bar against the rotary saw. Repeat every 10-20 sawing cycles

Pour appliquer la cire, maintenez brièvement la barre de cire contre la scie rotative. Répétez tous les 10 à 20 cycles de sciage

# REFRIGERANTES - TALADRINA

## Water Soluble Fluids - Lubricants

### STD

New!

#### Standard

Emulsión semisintética, transparente a semitransparente. Muy alta estabilidad ante los microorganismos. Apto para operaciones de rectificado. Concentración del 4-7% en función de la aplicación.

Semi-synthetic emulsion, transparent to semi-transparent. Very high stability to micro-organisms. Suitable for grinding operations. Concentration 4-7% depending on the application.

Émulsion semi-synthétique, transparente à semi-transparente. Très grande stabilité face aux microorganismes. Convient pour les opérations de meulage. Concentration de 4-7 % selon l'application.



Índice Refractómetro  
Refractometer Index  
Indice de réfractomètre  
**1,60**

- \* Disponible Ficha Técnica
- \* Data Sheet available
- \* Fiche technique disponible

#### STANDARD

|         |       |
|---------|-------|
| Cont.   | 5L    |
| Nº Art. | 53958 |
| €       | 91,99 |

### TOP

New!

#### Top Line

Emulsión de color blanco lechoso. Para aplicaciones de alto rendimiento en aceros, materiales no ferrosos y aluminio. Concentración 6-10% en función de la aplicación.

Milky white emulsion. For high performance applications on steels, non-ferrous materials and aluminium. Concentration 6-10% depending on application.

Émulsion blanche laiteuse. Pour des applications de haute performance sur les aciers, les matériaux non ferreux et l'aluminium. Concentration de 6-10 % selon l'application.



Índice Refractómetro  
Refractometer Index  
Indice de réfractomètre  
**1,20**

- \* Disponible Ficha Técnica
- \* Data Sheet available
- \* Fiche technique disponible

#### TOP LINE

|         |        |
|---------|--------|
| Cont.   | 5L     |
| Nº Art. | 53959  |
| €       | 107,95 |