NARVIK HBZ-260

Dubbel-verstekzaaginrichting met meedraaiend opspanvlak

Specificaties	
Automatische afslag na einde zaagsnede	
Capaciteit rond 90°	260 mm
Capaciteit rechthoekig 90°	370x260 mm
Capaciteit rond 45°	230 mm
Capaciteit rechthoekig 45°	230x200 mm
Zaagsnelheden (2)	37/70 m/min
Motorvermogen	1,9 kW
Gewicht	380 kg

NARVIK HBZ-225

Enkel-verstekzaaginrichting

Specificaties	
Automatische afslag na einde zaagsnede	
Capaciteit rond 90°	225 mm
Capaciteit rechthoekig 90°	245x180 mm
Capaciteit rond 45°	160 mm
Capaciteit rechthoekig 45°	160x160 mm
Zaagsnelheden (2)	45/90 m/min
Motorvermogen	1,1 kW
Gewicht	200 kg

NARVIK ROLLERBAAN

RBL = Aanvoerbaan
RBR = Afvoerbaan met aanslag

Verkrijgbaar in 1,2, 3 of 4 meter (eventueel met lengtemeetsysteem)

Specificaties
Passend voor o.a. NARVIK HBZ-225
Model: RBL-300 / RBR-300 / RBR-200
Baanlengte 3 mtr / 3 mtr / 2 mtr
Rolbreedte 360 mm / 360 mm
Instelbare hoogte 650-950 mm
Belastbaarheid max. 500 kg

NARVIK VBZ 300

Specificaties	
Verticale bandzaagmachine voor divers werk	
Zeer zwaar en stabiel geconstrueerd	
Variabele zaagsnelheid d.m.v. riemvariator	
Uitlading	310 mm
Zaaghoogte	175 mm
Zaagsnelheden variabel	20-480 m/min
Motorvermogen	1,5 kW
Gewicht	225 kg

NARVIK VBZ 1000

Specificaties	
Verticale bandzaagmachine voor divers werk	
Zeer zwaar en stabiel geconstrueerd	
Variabele zaagsnelheid d.m.v. riemvariator	
Uitlading	1000 mm
Zaaghoogte	300 mm
Zaagsnelheden variabel	20-450 m/min
Motorvermogen	1,5 kW
Gewicht	800 kg

BEWO 315 HT/LT

Specificaties	
Cirkelzaag voor buis- en kokerprofielen	
Capaciteit rond 90°	110 mm
Cap.vierkant 90°	100 mm
Cap. rond 45° L-R	110 mm
Cap. vierkant 45°	90 mm
Zaagsnelheden LT (2)	18,5/37 m/min
Zaagsnelheden HT (2)	37/74 m/min
Gewicht	197 kg

HM PLAATSCHAAR 1250/3.0/4.0

Ook verkrijgbaar in 4mm uitvoering

Specificaties	
Capaciteit	1275x3 / 1275x4 mm
Aantal sneden/min	38
Achteraanslag	635 mm
Snijhoek	2°
Motorvermogen	3 Kw
Afmetingen	1500x530x110 mm
Gewicht	760 kg

HM HS 2A-3SH SUPERFLEX ZETBANK

Specificaties	
Boven en onder voorzien van buigsegmenten	
Buigbreedte	1020 mm
Buigdikte	2,5 mm
Maximale buigopening	45 mm
Afmetingen (lxbxh)	1348x850x1250 mm
Gewicht	385 kg
Ook leverbaar in buigbreedte 1270 mm	

HM TTA1212

Specificaties	
Werklengte	1260 mm
Roldiameter	60/65 mm
Maximale plaatdikte	1,25 mm
Gewicht	205 kg