



02110204002

NARVIK KB-20-HL

2018-V1

KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN**Kenmerken:**

- Industriële stabiele tafelboormachine
- 2-Toeren motor (hoog-laag)
- Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond kolom en tafel 45° kantelbaar
- Hoogte verstelling van de boortafel d.m.v. tandheugel
- Tafel voorzien van koelmiddel opvangrand en T-sleuven
- V-snaar kap voorzien van microscharnelaar

Standaard toebehoren:

- Verstelbare boordiepte aanslag nonius
- Boorhouder met sleutel 3-16 mm met stift MK 2
- Motorrelais met aan/uit knop, noodstopknop en nulspanning beveiliging
- Boorhouderschermkap met microswitch
- CE-verklaring met gebruiksaanwijzing

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Prof. Boorklem SB 100
- T-gleufmoer 14 mm-M12 (2st/mach)
- Narvik Snelspan boorhouder 3-16 mm met kegeldoorn

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



02110204002

NARVIK KB-20-HL

2018-V1

KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN**Technische specificaties:**

Boorcapaciteit ST/G	20/25 mm
Spilneus opname	MK 2
Aantal toerentallen	12 st
Toerental bereik	230-3100 omw/min
Uitlading	185 mm
Afstand spilneus tot boortafel	max. 650 mm
Afstand spilneus tot voetplaat	1220 mm
Slag van de boorspil	100 mm
Afmeting boortafel met T-sleuven (2 x 15 mm)	300x300 mm
Afmeting voetplaat met T-sleuven	520x360 mm
Kolomdiameter	Ø 80 mm
Vermogen boorspilmotor	1.1 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Benodigde ruimte voor plaatsing (LxBxH)	680x400x1100 mm
Gewicht	±125 kg
Geluidsniveau	70 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



02110204002

NARVIK KB-20-HL

2018-V1

KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland