



02110254002

NARVIK KB-25-HL

2018-V1

KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN**Kenmerken:**

- Stabiele machine voor professioneel gebruik
- 2-Toeren motor (hoog-laag)
- Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond kolom en tafel is 45° kantelbaar
- Hoogte verstelling van de boortafel d.m.v. tandheugel
- Tafel voorzien van koelmiddel opvangrand en T-sleuven
- Verstelbare boordiepte aanslag nonius
- Boor beveiliging verlengde boorkap met switch

Standaard toebehoren:

- Boorhouder zelfspannend 3-16 mm met stift MK 3
- Motorrelais met aan/uitknop, noodstopklep met vergrendeling en nulspanning beveiliging
- 2 toeren dahlander schakelaar
- Boorhouder schermkap met microscharnelaar
- V-snaar kap voorzien van microscharnelaar
- CE- verklaring met NED. gebruiksaanwijzing
- Kleur RAL 5009/7038

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Prof. Boorklem SB 125 met T-gleufmoeren 14mm - M12

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



02110254002

NARVIK KB-25-HL

2018-V1

KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN**Technische specificaties:**

Boorcapaciteit ST	25 mm
Spilneus opname	MK 3
Aantal toerentallen	2 x 9
Toerental bereik	115-1910 omw/min
Afstand spilneus tot boortafel	max. 700 mm
Afstand spilneus tot voetplaat	1250 mm
Slag van de boorspil	120 mm
Uitlading	225 mm
Afmeting boortafel met T-sleuven (4 x 16 mm)	350x350 mm
Afmeting voetplaat met T-sleuven	600x380 mm
Kolomdiameter	90 mm
Vermogen boorspilmotor	1,1kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Benodigde ruimte (LxBxH)	730x470x1820 mm
Netto gewicht	180 kg
Geluidsniveau	71 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



02110254002

NARVIK KB-25-HL

2018-V1

KOLOMBOORMACHINE SNAARGEDREVEN 2-TOEREN



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland