

02504003120

NARVIK PTA-12

2018-V1

Pneumatische taparm M4-M12 (400 RPM) met grote actieradius en 6 tappotten

Kenmerken:

- Met grote actieradius tot 1.900 mm!
- Snelheid, nauwkeurig en betrouwbaar
- Voorkom breken van uw tapen
- Perslucht aangedreven (compressor nodig)

Geschikt voor:

- Het gebruik in garages, werkplaatsen, opleidingscentra, scholen en verspaningstoepassingen

Geleverd met:

- Degelijke industriële tapspindel
- Beweegbare taparm met gasveren
- Voet
- Luchtdruk regelbaar met manometer
- 6 tappotten met slipkoppeling
- Vanaf PTA16 inclusief adapter

Tip: Voor iedere tapmaat is er tappot met slipkoppeling nodig. De slipkoppeling is zodanig ingesteld dat het max. toelaatbare draaimoment nooit overschreden kan worden, hierdoor wordt het breken van de tap in bijvoorbeeld dure werkstukken voorkomen.

Technische specificaties:

Orig. nr.		PTA-8	PTA-12	PTA-16	PTA-20	PTA-27
Voor tappen		M2-M8	M3-M12	M3-M16	M3-M20	M3-M27
Snelheid	tpm	700	400	300	150/400	70/220
Effectieve actieradius over 360° (1)	Rmax mm	1900	1900	1900	1900	1900
Effectieve actieradius over 360° (2)	Rmin mm	200	200	200	200	200
Aanbevolen maximum druk	bar	6	6	6	6	6
Tapkoppen		M3/4/5/6/7 DIN371	M3/4/5/6/8 DIN371	M4/5/8/10 DIN371	M8/10 DIN371	M12/16/18/20/24/27 DIN352 + adapter
		M8 DIN352	M12 DIN352	M12/16 DIN352 + adapter	M12/16/18/20 DIN352 + adapter	
Luchtverbruik	l/min	+/- 400	+/- 800	+/- 950	+/- 950	+/- 950
Gewicht	kg	23	23	27	36	38

Pagina 1 van 2



02504003120

NARVIK PTA-12

2018-V1

Pneumatische taparm M4-M12 (400 RPM) met grote actieradius en 6 tappotten

