



0211000164020

**NARVIK TB-16-T**

2018-V1

**TAFELBOOR TAPMACHINE SNAARGEDREVEN****Kenmerken:**

- Industriële stabiele tafelboormachine
- Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond kolom en tafel 45° kantelbaar
- Hoogte verstelling van de boortafel d.m.v. tandheugel
- Tafel voorzien van koelmiddel opvangrand en T-sleuven
- V-snaar kap voorzien van microschakelaar
- Keuze schakelaar boren of tappen
- Start/stopknop
- Tapcyclus microschakelaars opdiepte instelbaar voor automatische terugloop
- Omkeer draairichting door middel van relais

**Standaard toebehoren:**

- Verstelbare boordiepte aanslag nonius
- Tandkrans boorhouder 16 mm met stift MK 2
- Motorrelais met aan/uit knop, noodstopknop en nulspanning beveiliging
- Boorhouder schermkap
- CE-verklaring met gebruiksaanwijzing

**Extra toebehoren (tegen meerprijs)**

- Universele tap houder met opnamestift
- Prof. Boorklem BSI 100
- 2 stuks t-gleufmoer 16mm-M10

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.  
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



0211000164020

**NARVIK TB-16-T**

2018-V1

**TAFELBOOR TAPMACHINE SNAARGEDREVEN****Technische specificaties:**

Boorcapaciteit ST/G	16/20 mm
Tapcapaciteit ST/G	12/16 mm
Spilneus opname	MK 2
Aantal toerentallen	9 st
Toerental bereik	190-2600 omw/min
Uitlading	180 mm
Afstand spilneus tot boortafel	max. 440 mm
Afstand spilneus tot voetplaat	650 mm
Slag van de boorspil	80 mm
Afmeting boortafel met T-sleuven (2 x 15 mm)	300x300 mm
Afmeting voetplaat met T-sleuven	460x300 mm
Kolomdiameter	ø 80 mm
Vermogen boorspilmotor	0,75 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Benodigde ruimte voor plaatsing (LxBxH)	650x400x1080 mm
Netto gewicht	80 kg
Geluidsniveau	70 DB°



**AMTE**

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



0211000164020

**NARVIK TB-16-T**

2018-V1

**TAFELBOOR TAPMACHINE SNAARGEDREVEN**

