



02100162315

NARVIK TB-16VS-A

2018-V1

TAFELBOORMACHINE SNAARGEDREVEN VARIO EN AUTOM. VOEDING 230V**Kenmerken:**

- Industriële stabiele tafelboormachine
- Boortafel 60° draaibaar om eigen as, 360° rond kolom en tafel 45° kantelbaar
- Hoogte verstelling van de boortafel d.m.v. tandheugel
- Tafel voorzien van koelmiddel opvangrand en T-sleuven
- V-snaar kap voorzien van microschakelaar
- Toerentalregeling door middel van snaar variator
- Automatische boorspilvoeding met diepte afslag

Standaard toebehoren:

- Verstelbare boordiepte aan- en afslag nonius
- Motorrelais met aan/uit knop, noodstopknop en nulspanning beveiliging
- Boorhouderschermkap TB-160CE
- Zelfspannende boorhouder 16mm -B16 met mk2 stift
- CE-verklaring met gebruiksaanwijzing

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Prof. Boorklem SB-125
- 2 stuks t-gleufmoer 16mm-M10

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



02100162315

NARVIK TB-16VS-A

2018-V1

TAFELBOORMACHINE SNAARGEDREVEN VARIO EN AUTOM. VOEDING 230V**Technische specificaties:**

Boorcapaciteit ST / G	16/20 mm
Spilneus opname	MK 2
Aantal toerentallen	variabel
Toerental bereik	500-3300 omw/min
Uitlading	185 mm
Afstand spilneus tot boortafel	max. 400 mm
Afstand spilneus tot voetplaat	635 mm
Slag van de boorspil	100 mm
Afmeting boortafel met T-sleuven (2 x 15 mm)	300x300 mm
Afmeting voetplaat met T-sleuven	460x300 mm
Kolomdiameter	ø 80 mm
Vermogen boorspilmotor	0,75 kW
Aansluitspanning	230V-1Ph-50Hz
Benodigde ruimte voor plaatsing (LxBxH)	680x400x1200 mm
Netto gewicht	80 kg
Geluidsniveau	72 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



02100162315

NARVIK TB-16VS-A

2018-V1

TAFELBOORMACHINE SNAARGEDREVEN VARIO EN AUTOM. VOEDING 230V



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • KvK nr. 20113992 te Breda • Holland