

## PRIJSLIJST 2005

(Uitsluitend t.b.v. het onderwijs en rechtstreekse levering door AMTC)

### **NARVIK CD 330 LS (x 580) trainer CENTERDRAAIMACHINE : € 9710,00**

Een degelijk en compleet uitgevoerde **NARVIK draaimachine** in een bereik van  $\varnothing 330 \times 580$  mm. Door zijn compacte bouwwijze (lengte net 1,53 m) uitermate geschikt voor scholingsdoeleinden.

### **SCHOOLPRIJS**

**€ 8943,00**

### **STANDAARD TOEBEHOREN:**

zelfcenterende **3-klauwplaat  $\varnothing 160$  mm / D1-4 BISON3544**

2 vaste centers MK3 + adapter MK5/3

4-zijdige beitelhouder

kastvoet met voetrem

CE-conformiteit met Nederlandstalig machinehandboek

### Geleverd onder volledige CE-conformiteit en daarom voorzien van:

- ❖ **Klauwplaat-afscherming** met elektrische vergrendeling
- ❖ Meelopende (spat- en spanen) **afschermkap op de slede**
- ❖ **Rolbandafscherming** van de draadsnij- en voedingsas
- ❖ **Volledige achterwand**
- ❖ Machinekappen/deuren met elektrische vergrendeling
- ❖ **Voetrem**
- ❖ Noodstop-voorziening
- ❖ Thermische beveiliging
- ❖ **"0"-spanningsbeveiliging** (verplichte reset na spanningsonderbreking)
- ❖ Laagspannings stuurstroom circuit
- ❖ CE-markering en conformiteitsverklaring

### Overige kenmerken:

- ❖ Gebalanceerde, geharde en geslepen hoofdspil
- ❖ Geharde en geslepen bedbanen en tandwielen
- ❖ Oliebadsmeting in vaste kop, nortonkast en schort
- ❖ Instelbare slipkoppeling op langs- en dwarsvoedingsas
- ❖ Breekpen beveiliging van draadsnijas
- ❖ Nonius op langs-, dwars, beitelslede en losse kop

### **TECHNISCHE GEGEVENS:**

Draaidiameter boven bed	$\varnothing 330$ mm
Draaidiameter boven dwarslede	$\varnothing 198$ mm
Draaidiameter in zak	$\varnothing 476$ mm
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat	115 mm
Bedbreedte	187 mm
Afstand tussen centers	580 mm

### **HOOFDSPINDEL:**

Asdoorlaat	$\varnothing 38$ mm
Hoofdspilkonus	MK5
Spilneusaansluiting	CAMLOCK D1-4
Spindelsnelheden 16 stuks	35-2000 omw/min

**NORTONKAST:**

Langsvoedingen 32 stuks 0,05-1,39 mm/omw  
 Dwarsvoedingen 32 stuks 0,014-0,38 mm/omw

**DRAADSNIJMOGELIJKHEDEN:**

Metrisch 26 stuks 0,4-7 mm/omw  
 Inch 31 stuks 4-56 g/inch  
 Module 21 stuks 0,2-3 mm/ $\pi$   
 D.P. 32 stuks 8-120  $\pi$ /inch

**SLEDE:**

Beitelsledeverplaatsing 68 mm  
 Max. beitelhoogte 16 mm  
 Dwarsledeverplaatsing 160 mm

**LOSSE KOP:**

Pinolediameter 42 mm  
 Slag van de pinole 114 mm  
 Pinole opname MK3  
 Dwarsverstelling  $\pm$  10 mm

**MOTOREN:**

Vermogen hoofdmotor (2 toeren) 2,2/1,1 kW  
 Aansluitspanning 400V-3Ph-50 Hz

**MACHINEAFMETINGEN e.d.:**

LxBxH 1533x825x1238 mm  
 Gewicht netto 560 kg  
 Geluidsniveau 70 dBA

**DIGITAAL**

FAGOR 2-assig inclusief montage NVK 20 € 1675,00

**EXTRA TOEBEHOREN:**

Geïntegreerd koelvloeistofsysteem (fabrieksoptie) € 212,00  
 vaste bril  $\varnothing$  90 mm € 90,00

lopende bril  $\varnothing$  50mm € 81,00

onafhankelijke 4-klauwplaat  $\varnothing$  200 mm BISON 4344 € 343,00

opspanplaat  $\varnothing$  300 mm, D1-4 € 87,00

meeneemplaat D1-4 € 82,00

Halogeen machinelamp, gemonteerd € 150,00

TOTAAL PRIJS INC EXTRA TOEBEHOREN € 11663,00

- ❖ Prijzen in €. per stuk, excl. BTW. Franko op auto binnen NL+B(Vlaanderen), ongelost.
- ❖ Overige leveringsvoorwaarden overeenkomstig bijbehorend offertebblad.  
 Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.