

## PRIJSLIJST 2015

### NARVIK CD 360 VSJ x 750

Schoolprijs:

€ 19935,00

Een Moderne en Compleet uitgevoerde **hoog waardige draaimachine** in een bereik van  $\varnothing$  360 mm. Geschikt voor industriële toepassing en scholingsdoeleinden.

Geleverd onder CE en daarom voorzien van:

- Klauwplaat-afscherming met elektrische vergrendeling
- Afscherming van de draad snij as
- Volledige achterwand
- Meelopende afschermkap op de slede
- Machinekappen/deuren met elektrische vergrendeling
- Voetrem
- Noodstop-voorziening
- Thermische beveiliging
- Laagspanning stuurstroom circuit
- CE-machinemarkering

Overige kenmerken:

- Gebalanceerde, geharde en geslepen hoofdspil.
- Geharde en geslepen bedbanen en tandwiel...
- Volnorton draadsnijkast.
- Oliebadsmering in vaste kop, norton kast en schort.
- Draadsnijas beveiligd d.m.v. blokpenen.
- Slipkoppeling op langs- en dwarsvoeding as en koppelbegrenzing op draadsnij as.
- Nonius op langs-, dwars, teitelbede en losse kop.
- Toerentalhendels voorzien van positioneerblokkering.
- Variabele toeren regeling en v. Frequentie regeling.

**Technische gegevens:**

Draaidiameter boven bed	360 mm
Draaidiameter boven dwarslede	215 mm
Bedbreedte	250 mm
Afstand tussen centers	750 mm
Asdoorlaat	42 mm
Hoofdspilkonus	MK5
Spilneusaansluiting	D1-5
Spindelsnelheden 12 st.	35-2500 omw/min
Langsvoedingen.	0,03-0.4 mm/omw

Dwarsvoedingen	0,01-0,13 mm/omw
Metrisch 21 st.	0,2-14 mm/omw
Inch 36 st.	56-2 g/inch
Module 21 st.	0,3-3,5 mm/ $\pi$
D.P. 18 st.	56-8 $\pi$ /inch
Beitelsledeverplaatsing	100 mm
Max. beitelhoogte	16 mm
Dwarssledeverplaatsing	195 mm
Pinolediameter	50 mm
Slag van de pinole	120 mm
Pinole opname	MK3
Dwarsverstelling	$\pm$ 12 mm
Vermogen hoofdmotor	3.75 kW
Vermogen koelpompmotor	0,1 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Lengte x breedte x hoogte	1830 x 915 x 1675 mm
Gewicht netto	850 kg

#### **Standaard toebehoren:**

- CE markering met nederlandsstalige gebruiksaanwijzing
- Fagor digitale uitlezing
- zelfcentrerende 3-klauwplaat  $\varnothing$  170 mm, L1-5
- Onafhankelijke 4 klauwplaat 250 mm, D1-5
- 2 vaste centers MK3 + adapter MK5-3
- 4-zijdige beitelhouder
- koelvloeistofsysteem
- wisselwielen MD en DP
- draadsnijlklok
- achterspatscher over volledige achterzijde
- klauwplaatbeschermkap met mechanisch schakelaar
- kastvoet met voetrem

#### **Extra toebehoren: optie meerprijs tooling**

Haro Snelwissel beitelhouder incl. 4 houders € 780,00

#### **Extra kosten transport plaatsen en een inbedrijfstellen in overleg**

Prijzen in €l. per stuk, excl. BTW. Franko op auto binnen NL+B(Vlaanderen), ongelost. Overige leveringsvoorwaarden overeenkomstig bijbehorend offerteblad. Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud. Betreffend artikel is \$-gevoelig. Genoemde prijzen blijven geldig indien de actuele koers minder dan +/- 3% afwijkt en/of onze inkoopprijs hierdoor niet is beïnvloed. In alle overige gevallen houden wij ons het recht voor de verkoopprijs op het moment van bestelling te herzien. Neemt u s.v.p. kort voor uw bestelling contact met ons op om dit op elkaar af te stemmen zodat wij u onze meest gunstige prijs kunnen afgeven.