



01153304007

## **NARVIK CD330-VSJ**

2018-V2

### **CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER PROFI**

Een degelijke en compleet uitgevoerde NARVIK draaimachine met bereik van  $\varnothing 330 \times 750$  mm. Door zijn compacte bouwwijze (L1,65x Br 0,8 mtr) uitermate geschikt voor scholing en kleine onderhoud doeleinden.

#### **Geleverd onder volledige CE-conformiteit en voorzien van:**

- Hoofdspil toerentalbereik d.m.v. frequentie regelaar in 2 stappen traploos instelbaar, L 40-500rpm / H 200-2500rpm, met directe digitale spil-toerental aflezing en motor rem functie
- Klauwplaat-afscherming met elektrische beveiliging
- Meelopende (spat- en spanen) afschermkap op de slede
- Rvs stalen kap plus rol hoes afscherming van de draadsnij + voeding as
- Volledige achterwand
- Wisselwielkast met elektrische beveiliging
- Voetrem t.b.v. hydraulisch bedienen remklauwen op spilmotor poelie remschijf
- Beveiligde hoofdspindel start-stop omkeer hendel aan slede
- Noodstop-voorziening met veiligheidsrelais, en vergrendelbare hoofdschakelaar
- Thermische beveiligingen en zekeringen, geforceerde ventilatie van electro kast
- "0"-spanningsbeveiliging (verplichte reset na spanningsonderbreking)
- 24Vac stuurstroom circuit, spindel puls knop
- Hoofdspil motor voorzien van geforceerde koeling
- Gebalanceerde, gehard en geslepen hoofdspil en hoofdspil tandwielen
- Hoofdspil tevens voorzien van externe balanceerschijf
- Hoofdspil tandwielkast voorzien van externe oliepomp, voor gecontroleerde oliesmering
- Geharde en geslepen langs bed banen Rc-50
- Oliebadsmering in half-norton kast en schort
- Instelbare slipkoppeling op langs- en dwarsvoeding-as
- Breekpen beveiliging van draadsnij-as
- Sled geleidingen en bronzen dwarsspil moer nastelbaar
- Nonius op handwiel langs-, dwars-, beitel-slede, en losse kop, pinole tevens voorzien van 100mm diepte schaal en meeneemlip uitdrijf gat
- Keuze knop voor langs of dwars voeding met beveiliging op draadsnijmoer
- Aparte knop voor in-uit schakelen automatische voeding

#### **Standaard toebehoren:**

- Frequentie regelaar Schneider ALTIVAR met rem module, en potmeter aan de slede
- Zelf-centrerende 3-klauwplaat  $\varnothing 160$  mm D1-4 St met 2 set bekken BISON 3544
- Werklamp 24Vac LED 9W
- Koelmiddel inrichting 9Ltr
- Hoofdspil adapter conus MK4-1/2 / MK3, incl 2 vaste centers
- 4-zijdige beitelhouder max. beitelhoogte 20mm
- Wisselwielen-set voor draadsnijden inch draad / grof metrisch
- Draadsnijblok
- Kastvoet met stelbouten, gesloten opberg ruimte incl. voetrem
- Onderhoudsgereedschap
- CE-conformiteit met machinehandboek, elektrisch schema en onderdelen tekeningen



01153304007

# NARVIK CD330-VSJ

2018-V2

## CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER PROFI

### Extra toebehoren (tegen meerprijs):

- Onafhankelijke 4-klauwplaat  $\varnothing 200$  mm G met 1 set omkeerbare D1-4 BISON 4344
- Zelf-centrerende 4-klauwplaat  $\varnothing 160$  mm G met 2 set bekken D1-4 BISON 3644
- Vaste bril  $\varnothing 10-70$  mm met 3 bronzen punten
- Lopende bril  $\varnothing 10-65$  mm met 2 bronzen punten
- Meerprijs voor bril stift met lager i.p.v. bronzen punt per stuk
- Spantanghouder cap.  $\varnothing 1,5-30$ mm doorlaat 25mm type 5C D1-4 met sleutel incl. set 5C tangen  $\varnothing 3-25$ mm
- Opspanplaat +/-  $\varnothing 250$ mm D1-4
- Meeneemplaat D1-4
- Achter-flens  $\varnothing 165$ mm D1-4 t.b.v. klauwplaat montage
- Meedraaiend center MK3 BALL
- Zelfspannende boorkop 3-16 mm met stift MK3-b16
- Haro snelwissel beitelhouder set K11 incl. 4 houders (3xD20 +1xB20 +1xP14)
- Set beitels met wisselplaten of HM gesoldeerd (20mm)
- Zak in bed alleen af fabriek leverbaar
- Konus langs-draai inrichting
- Professionele digitale uitlezing **FAGOR** voorzien van: 2-as teller NV 20i-T, MT22-MT77 linialen, EC3TD kabels, teller steun, incl. montage

01153304007

# NARVIK CD330-VSJ

2018-V2

## CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER PROFI

### Technische specificaties:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Draaidiameter boven bed                      | ø 330 mm             |
| Draaidiameter boven dwarslede                | ø 190 mm             |
| Draaidiameter in zak (optie)                 | ø 510 mm             |
| Lengte zak, gemeten voor opspanplaat (optie) | 150 mm               |
| Bed breedte                                  | 185 mm               |
| Afstand tussen centers                       | 750 mm               |
| <b>HOOFDSPINDEL:</b>                         |                      |
| As doorlaat                                  | ø 34 mm              |
| Hoofdspil konus                              | MK4-1/2              |
| Spil neus aansluiting                        | CAMLOCK D1-4         |
| Spindel snelheden in 2 stappen traploos      | 40-2500 omw / min    |
| <b>NORTONKAST:</b>                           |                      |
| Langs-voedingen 24 stuks                     | 0,45-0.675 mm / omw  |
| Dwars-voedingen 24 stuks                     | 0,142-0,213 mm / omw |
| <b>DRAADSNIJMOGELIJKHEDEN:</b>               |                      |
| Metrisch 18 stuks                            | 0,45-7 mm/omw        |
| Inch 24 stuks                                | 28-4 g/inch          |
| <b>SLEDE:</b>                                |                      |
| Beitelsledeverplaatsing                      | 95 mm                |
| Breedte beitelslede                          | 75 mm                |
| Max. beitelhoogte                            | 20 mm                |
| Hoekverstelling beitelslede                  | L-R 45gr             |
| Dwarslede verplaatsing                       | 155 mm               |
| Langs slede verplaatsing ( met rolhoezen)    | 630 (550) mm         |

Pagina 3 van 5



01153304007

**NARVIK CD330-VSJ**

2018-V2

**CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER PROFI**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>LOSSE KOP:</b>          |                  |
| Pinole diameter            | 40 mm            |
| Slag van de pinole         | 100 mm           |
| Pinole opname              | MK3              |
| Dwarsverstelling           | ± 10 mm          |
| <b>MOTOREN:</b>            |                  |
| Vermogen hoofdmotor        | 2,2 kw           |
| Vermogen spindel oliepompe | 0,1 kw           |
| Vermogen koelmiddelpompe   | 0,1 kw           |
| Aansluitspanning           | 400V-3Ph-50 Hz   |
| Totaal zekeren             | 16 Amp           |
| <b>MACHINEAFMETINGEN:</b>  |                  |
| L x B x H                  | 1650x800x1370 mm |
| Gewicht netto              | 650 kg           |
| Geluidsniveau              | 75 DBa           |



01153304007

## NARVIK CD330-VSJ

2018-V2

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER PROFI

