



01103304007

NARVIK CD330J

2018-V2

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER

Een degelijke en compleet uitgevoerde NARVIK draaimachine met bereik van $\varnothing 330 \times 750$ mm. Door zijn compacte bouwwijze (L1,65x Br 0,8 mtr) uitermate geschikt voor scholing en kleine onderhoud doeleinden.

Geleverd onder volledige CE-conformiteit en voorzien van:

- Hoofdspil toerentalbereik 16st 53-2000rpm d.m.v. 8 schakel standen + 2 toeren schakelaar
- Klauwplaat-afscherming met elektrische beveiliging
- Meelopende (spat- en spanen) afschermkap op de slede
- Rvs stalen kap plus rol hoes afscherming van de draadsnij + voeding as
- Volledige achterwand
- Wisselwielkast met elektrische beveiliging
- Voetrem t.b.v. hydraulisch bedienen remklauwen op spilmotor poelie remschijf
- Beveiligde hoofdspindel start-stop omkeer hendel aan slede
- Noodstop-voorziening, en vergrendelbare hoofdschakelaar
- Thermische beveiligingen en zekeringen
- "0"-spanningsbeveiliging
- 24Vac stuurstroom circuit, en spindel puls knop
- Hoofdspil 2 toeren motor
- Gebalanceerde, gehard en geslepen hoofdspil en hoofdspil tandwielen
- Hoofdspil tandwielkast voorzien van oliebad spat smering
- Geharde en geslepen langs bed banen Rc-50
- Oliebadsmering in half-norton kast en schort
- Instelbare slipkoppeling op langs- en dwarsvoeding-as
- Breekpen beveiliging van draadsnij-as
- Sled geleidingen en bronzen dwarsspil moer nastelbaar
- Nonius op handwiel langs-, dwars-, beitel-slede, en losse kop, pinole tevens voorzien van 100mm diepte schaal en meeneemlip uitdrijf gat
- Keuze knop voor langs of dwars voeding met beveiliging op draadsnijmoer
- Aparte knop voor in-uit schakelen automatische voeding

Standaard toebehoren:

- Zelf-centrerende 3-klauwplaat $\varnothing 160$ mm D1-4 St met 2 set bekken BISON 3544
- Werklamp 24Vac LED 9W
- Koelmiddel inrichting 9Ltr
- Hoofdspil adapter konus MK4-1/2 / MK3, incl 2 vaste centers
- 4-zijdige beitelhouder max. beitelhoogte 20mm
- Wisselwielen-set voor draadsnijden inch draad / grof metrisch
- Draadsnijblok
- Kastvoet met stelbouten, gesloten opberg ruimte, en incl. voetrem
- Onderhoudsgereedschap
- CE-conformiteit met machinehandboek, elektrisch schema en onderdelen tekeningen



01103304007

NARVIK CD330J

2018-V2

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER**Extra toebehoren (tegen meerprijs):**

- Onafhankelijke 4-klauwplaat $\varnothing 200$ mm G met 1 set omkeerbare D1-4 BISON 4344
- Zelf-centrerende 4-klauwplaat $\varnothing 160$ mm G met 2 set bekken D1-4 BISON 3644
- Vaste bril $\varnothing 10-70$ mm met 3 bronzen punten
- Lopende bril $\varnothing 10-65$ mm met 2 bronzen punten
- Meerprijs voor bril stift met lager i.p.v. bronzen punt per stuk
- Spantanghouder cap. $\varnothing 1,5-30$ mm doorlaat 25mm type 5C D1-4 met sleutel incl. set 5C tangen $\varnothing 3-25$ mm
- Opspanplaat met sleuven +/- $\varnothing 250$ mm D1-4
- Meeneemplaat D1-4
- Achter-flens $\varnothing 165$ mm D1-4 t.b.v. klauwplaat montage
- Meedraaiend center MK3 BALL
- Zelfspannende boorkop 3-16 mm met stift MK3-b16
- Haro snelwissel beitelhouder set K11 incl. 4 houders (3xD20 +1xB20 +1xP14)
- Set beitels met wisselplaten of HM gesoldeerd (20mm)
- Zak in bed alleen af fabriek leverbaar
- Konus lang-draai inrichting
- Variabel toerental in 8 stappen 2,2 kw 40-2500 rpm, incl. electr. rem en 5 slag potmeter aan slede (professioneler alternatief CD330VSJ uitvoering)
- Professionele digitale uitlezing FAGOR voorzien van: 2-as teller NV 20i-T, MT22-MT77, linialen, EC3TD kabels, teller steun, incl. montage



01103304007

NARVIK CD330J

2018-V2

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER**Technische specificaties:**

Draaidiameter boven bed	ø 330 mm
Draaidiameter boven dwarslede	ø 190 mm
Draaidiameter in zak (optie)	ø 510 mm
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat (optie)	150 mm
Bed breedte	185 mm
Afstand tussen centers	750 mm
<u>HOOFDSPINDEL:</u>	
As doorlaat	ø 34 mm
Hoofdspil conus	MK4-1/2
Spil neus aansluiting	CAMLOCK D1-4
Spindel snelheden in 16 stappen (2 x 8st)	53-2000 omw/min
<u>NORTONKAST:</u>	
Langs-voedingen 24 stuks	0,045-0,675 mm/omw
Dwars-voedingen 24 stuks	0,015-0,225 mm/omw
<u>DRAADSNIJMOGELIJKHEDEN:</u>	
Metrisch 18 stuks	0,45-7 mm/omw
Inch 24 stuks	28-4 g/inch
<u>SLEDE:</u>	
Beitelsledeverplaatsing	95 mm
Breedte beitelslede	75 mm
Max. beitelhoogte	20 mm
Hoekverstelling beitelslede	L-R 45gr
Dwarslede verplaatsing	155 mm
Langs slede verplaatsing (met rolhoezen)	630 (550) mm

Pagina 3 van 5



01103304007

NARVIK CD330J

2018-V2

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER

<u>LOSSE KOP:</u>	
Pinole diameter	40 mm
Slag van de pinole	100 mm
Pinole opname	MK3
Dwarsverstelling	± 10 mm
<u>MOTOREN:</u>	
Vermogen hoofdmotor (2 toeren dahlander)	2,2/1,1 kw
Vermogen koelmiddelpomp	0,1 kw
Aansluitspanning	400V-3Ph-50 Hz
Aansluitwaarde	10Tr Amp
<u>MACHINEAFMETINGEN:</u>	
L x B x H	1650x800x1370 mm
Gewicht netto	650 kg
Geluidsniveau	74 DBa



AMITE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



01103304007

NARVIK CD330J

2018-V2

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE TRAINER

