



NARVIK CD410 SX-S-SL

2018-V1

DRAAIMACHINE CD410

Een uitermate gebruiksvriendelijke en soepele draaibank met een zeer stabiele constructie van eerste kwaliteit Mehanite met uitneembare zak in het bed. Volledig gietijzeren onderstel met gegoten afwaterende spanenbak. De brede bedbanen, voor zowel de langs-, dwarslede als de losse kop, zijn gehard (\pm 54-58 RC) en geslepen.

De slede is voorzien van centrale automatische smering en handsmeerpomp voor zowel dwars- en langs leibanen. De schort heeft een oliebadsmearing. In de schort bevindt zich een instelbare slip-koppeling voor de langs- en dwarsvoedingen.

Alle geleidingen langs-, dwars- en beitelslede zijn nastelbaar en zo nodig, te blokkeren. De draadsnij- en voedingskast is een vol-NORTON-uitvoering, met een zeer volledig draadsnijbereik. De zeer snel verstelbare draadsnij- en voedingskast draait in een oliebad en is m.b.v. een hendel omschakelbaar van fijn naar grof verplaatsing. De draadsnij-as is beveiligd d.m.v. een breekpen.

De gebalanceerde hoofdspil (met extra balanceringsring en gewichten), is gehard en precisie geslepen heeft een Camlock spilneus en wordt op 3 punten ondersteund m.b.v. nastelbare lagers. Hierdoor wordt een trillingvrije loop gegarandeerd. De aandrijving geschiedt d.m.v. een gehard en geslepen tandwielset met een groot toerentalbereik en een zeer laag geluidsniveau.

In de vaste kop worden de hoofdspil-lagers en tandwielen gesmeerd m.b.v. een oliepomp voor een juiste druksmering en verdeling van de olie.

De hoofdspil kan snel en veilig gestopt worden m.b.v. de voetrem en weer gestart worden d.m.v. een veiligheidshendel aan de schort. Deze NARVIK CD410S is tevens voorzien van een veiligheidsschakelaar op de wisselwielkast, nulspanning beveiliging, thermische beveiliging en automatische ster-driehoekschakeling met omkeerinrichting, noodstop, trafo, zekeringen, 24V-stuurstroom en hoofdschakelaar. Volledige achterwand en meelopende afscherming op het support.

Kenmerken:

- Gebalanceerde, geharde en geslepen hoofdspil op 3 punten gelagerd
- Geharde en geslepen bedbanen en tandwielen
- Oliebadsmearing in Nortonkast en schort
- Vol-NORTON draadsnijkast
- Slipkoppeling op voedingsassen en koppelbegrenzing op draadsnij-as
- Nonius op langs-, dwars-, beitelslede en losse kop
- Mechanische voetrem
- Puls knop voor klauwplaat positionering
- Smering vaste kop d.m.v. oliepomp
- Geforceerde smering van slede en bedbanen
- Turcite B gecoate tegengeleidingen voor zeer lage wrijvingsweerstand en lange levensduur



NARVIK CD410 SX-S-SL

2018-V1

DRAAIMACHINE CD410

Standaard toebehoren:

- Zelfcenterende 3-klauw 200 mm BISON 3544
- Vast center MK4 + adapter
- Koelvloeistofsysteem
- Achterspatscherf + sledeschermkap
- Klauwplaatbeschermkap met eindgeschakelde microscharnelaar
- 4-positie langsafslag
- Spanenbak
- Afscherming voor draadsnij- en voedingsas (rolband)
- Draadsnijblok
- Voetrem
- CE-verklaring en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Extra toebehoren (tegen meerprijs):

- Onafhankelijke 4-klauw \varnothing 310 mm D1-6 BISON 4344
- Vaste bril \varnothing 150 mm
- Vaste bril met lagers \varnothing 230 mm
- Lopende bril \varnothing 55 mm
- Opspanplaat \varnothing 360 mm D1-6
- Meeneemplaat D1-6
- HARO snelwissel-beitelhouder K22 + 4 wisselhouders
- Set draaibitels
- Halogeen werklamp, gemonteerd
- 4-positie langsaanslag
- Micro-langsaanslag
- Konus-draaiinrichting
- Zelfspannende boorkop 3-16 met stift MK4
- Meedraaiend center BISON 8811-MK4
- Motor 5 KW meerprijs
- Spantanghouder + spantangen
- Professionele digitale uitlezing FAGORNVK 20, inclusief montage twee MT-glaslinealen
- Teller NV300T met 10 tool offsets en conuscalculatie



NARVIK CD410 SX-S-SL

2018-V1

DRAAIMACHINE CD410

Technische specificaties:

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Draaidiameter boven bed | 410 mm |
| Draaidiameter boven dwarslede | 240 mm |
| Draaidiameter in zak | 595 mm |
| Lengte zak, gemeten voor opspanplaat | 155 mm |
| Bedbreedte | 300 mm |
| Afstand tussen centers SX | 762 mm |
| Afstand tussen centers S | 1016 mm |
| Afstand tussen centers SL | 1530 mm |
| HOOFDSPINDEL: | |
| Asdoorlaat | 52 mm |
| Hoofdspilkonus | MK6 |
| Spilneusaansluiting | D1-6 |
| Spindelsnelheden (12 st.) | 30-2000 omw/min |
| NORTONKAST: | |
| Langsvoedingen (40 st.) | 0,032-0,898 mm/omw |
| Dwarsvoedingen (40 st.) | 0,013-0,359 mm/omw |
| DRAADSNIJMOGELIJKHEDEN: | |
| Metrisch (53 st.) | 0,4-14 mm/omw |
| Inch (40 st.) | 56-2 g/inch |
| Module (44 st.) | 0,4-7 mm/p |
| D.P. (32 st.) | 32-4 p/inch |
| Draadsnij-as | diam. 32x6 mm |
| SLEDE: | |
| Beitelsledeverplaatsing | 120 mm |
| Max. beitelhoogte | 25 mm |

NARVIK CD410 SX-S-SL

2018-V1

DRAAIMACHINE CD410

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Dwarssledeverplaatsing | 230 mm |
| Breedte beitelslede | 110 mm |
| Breedte dwarslede | 180 mm |
| LOSSE KOP: | |
| Pinolediameter | 54 mm |
| Slag van de pinole | 120 mm |
| Pinole opname | MK4 |
| Dwarsverstelling | ca. 10 mm |
| MOTOREN: | |
| Vermogen hoofdmotor | 3,75 kW(optie 5KW) |
| Vermogen koelpompmotor | 0,1 kW |
| Aansluitspanning | 400V-3Ph-50Hz |
| Geluidsniveau | 72DB ^a |
| MACHINEAFMETINGEN: | |
| Lengte 410 SX | 1986 mm |
| Lengte 410 S | 2240 mm |
| Lengte 410 SL | 2755 mm |
| B x H | 1120x1350 mm |
| NETTO GEWICHT: | |
| Netto gewicht 410 SX | 1575 kg |
| Netto gewicht 410 S | 1700 kg |
| Netto gewicht 410 SL | 1850 kg |

Leveringsvoorwaarden overeenkomstig bijbehorend offerteblad.

Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



NARVIK CD410 SX-S-SL

2018-V1

DRAAIMACHINE CD410

