



01104604010

NARVIK CD460-S

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø460x1145

Een uitermate gebruiksvriendelijke en soepele draaibank met een zeer stabiele constructie van eerste kwaliteit Mehanite met uitneembare zak in het bed. De brede bedbanen, voor zowel de langs- en dwarslede als de losse kop, zijn gehard ($\pm 54-58$ RC) en geslepen. De slede is voorzien van centrale automatische smering en handsmeerpomp voor zowel dwars- en langsleibanen. De schort heeft een oliebadsmerring. In de schort bevindt zich een instelbare slip-koppeling voor de langs- en dwarsvoedingen.

Alle geleidingen langs-, dwars- en beitelslede zijn nastelbaar en zo nodig, te blokkeren. De draadsnij- en voedingskast is een vol-NORTON-uitvoering, met een zeer volledig draadsnijbereik.

De zeer snel verstelbare draadsnij- en voedingskast draait in een oliebad en is m.b.v. een hendel omschakelbaar van fijn naar grof verplaatsing. De draadsnijas is beveiligd d.m.v. een breekpen.

De gebalanceerde hoofdspil gehard en precisie geslepen heeft een Camlock spilneus en wordt op 3 punten ondersteund m.b.v. nastelbare lagers. Hierdoor wordt een trillingvrije loop gegarandeerd. De aandrijving geschiedt d.m.v. een gehard en geslepen tandwielset met een groot toerentalbereik en een zeer laag geluidsniveau. In de vaste kop worden de hoofdsplagers en tandwielen gesmeerd m.b.v. een oliepomp voor een juiste druksmering en verdeling van de olie.

De hoofdspil kan snel en veilig gestopt worden m.b.v. de voetrem en weer gestart worden d.m.v. een veiligheidshendel aan de schort. Deze NARVIK CD 460 is tevens voorzien van een veiligheidsschakelaar op de wisselwielkast, nulspanningsbeveiliging, thermische beveiliging en automatische sterdriehoekschakeling met omkeerinrichting, noodstop, trafo, zekeringen, 24V-stuurstroom en hoofdschakelaar. Volledige achterwand en meelopende afscherming op het support.

Kenmerken:

- Gebalanceerde, geharde en geslepen hoofdspil op 3 punten gelagerd
- Geharde en geslepen bedbanen en tandwielen
- Oliebadsmerring in Nortonkast en schort
- Vol-NORTON draadsnijkast
- Slipkoppeling op voedingsassen en koppelbegrenzing op draadsnij-as
- Nonius op langs-, dwars-, beitelslede en losse kop
- Mechanische voetrem
- Pulsknop voor klauwplaatpositionering
- Smering vaste kop d.m.v. oliepomp
- Geforceerde smering van slede en bedbanen
- Dubbele klemming losse kop
- Turcite B gecoate tegengeleidingen voor zeer lage wrijvingsweerstand en lange levensduur



01104604010

NARVIK CD460-S

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø460x1145**Standaard toebehoren:**

- Vast center MK4 + adapter
- Koelsysteem
- Achterspatscher + meelopende sledeschermkap TYPE LF-s
- Klauwplaatbeschermkap met microschakelaar
- 4-positie langsafslag voor voordraaien lange assen
- Spanenbak
- Draadsnijblok
- Voetrem
- Rolhoesafscherming voor draadsnij- en voedingsas
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en CE-verklaring

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Zelfcentrerende 3 klauw Ø250mm D1-6 ROHM met 2 set bekken
- Professionele digitale uitlezing FAGOR 20i-T met 20 tool offsets, inclusief montage 2 linialen model 460 S
- Haro snelwissel beitelhouder K22 + 4 houders (multifix type)
- Rohm meedraaiend center MK 4
- Halogeen werklamp 24V, gemonteerd
- Set trilling dempers TD-15

Wijzigingen in technische uitvoering onder voorbehoud.



01104604010

NARVIK CD460-S

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø460x1145**Technische specificaties:**

Draaidiameter bovenbed	460 mm
Draaidiameter boven dwarsslede	288 mm
Draaidiameter in zak	640 mm
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat 180 mm	
Bedbreedte	300 mm
Afstand tussen centers	(S) 1145 mm
HOOFDSPINDEL:	
Asdoorlaat	58 mm
Hoofdspilkonus	MK6
Spilneusaansluiting	D1-6
Spindelsnelheden 12 st.	30-2000 omw/min
NORTONKAST:	
Langsvoedingen 50 st.	0,037-1,04 mm/omw
Dwarsvoedingen 50 st.	0,0185-0,52 mm/omw
DRAADSNIJMOGELIJKHEDEN:	
Metrisch 60 st.	0,2-14 mm/omw
Inch 60 st.	112-2 g/inch
Module 50 st.	0,2-7 mm/.p
D.P. 50 st.	112-4 p/inch
Draadsnij-as	Ø35x6 mm
SLEDE:	
Beitelsledeverplaatsing 135 mm	
Max. beitelhoogte	25 mm
Dwarssledeverplaatsing	265 mm
Breedte beitelslede	125 mm
Breedte dwarsslede	190 mm
LOSSE KOP:	
Pinolediameter	60 mm
Slag van de pinole	150 mm
Pinole opname	MK4
Dwarsverstelling	± 10 mm

Pagina 3 van 5



01104604010

NARVIK CD460-S

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø460x1145

MOTOREN:	
Vermogen hoofdmotor	5,5 kW
Vermogen koelpompmotor	0,1 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
MACHINEAFMETINGEN:	
Lengte 460 S	2435 mm
B x H (460 S/460 SL)	1120x1350 mm
NETTO GEWICHT:	
Netto gewicht 460 S	1870 kg
Geluidsniveau	± 73 DBA

**AMTE**

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



01104604010

NARVIK CD460-S

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø460x1145

Pagina 5 van 5

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland