



01155604030

NARVIK CD560-SK

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000 (basis)**Kenmerken:**

- Stabiele en nauwkeurige machine voor grof en fijn draaiwerk volgens Din 8606
- Geharde en geslepen hoofdspil op 3 plaatsen gelagerd en nastelbaar en Cr. Mo. stalen, geslepen, geharde tandwielen en assen in vaste kop
- Toerentallen met constante snijsnelheid regelbaar in 4 stappen, d.m.v frequentieregelaar en 3 assen voorzien van digitale uitlezing FAGOR.
- Geharde en geslepen bedbanen HRC 52-58
- Smering vaste kop d.m.v. oliepompe voor constante smering van lagers en tandwielen
- Oliebadsmering in NORTON kast
- Automatische centrale smering van schort en slede tijdens langsslede verplaatsing en extra handsmeerpomp
- Instelbare slipkoppeling op voedingsassen
- Breekpenbeveiliging op draadsnijas
- Mechanische voetrem voor gecontroleerd stoppen van de hoofdspil
- Nonius op langs-, dwars- en beitelslede en losse kop
- Pulsknop voor klauwplaatpositionering
- Vol NORTON draadsnijkast
- Turcite B gecoate langsslede geleidingen voor zeer soepele verplaatsing met lange levensduur
- Losse kop met dubbele bed klemming en vertragingstandwieloverbrenging op pinole verplaatsing voor zwaar werk
- Permanente uitsparing in bed voor flens werk en tevens uitneembaar beddeel voor langere stukken in de zak te draaien
- Losse kop mechanisch verplaatsbaar over bed en vanaf 2500 tdc verschuifbare draadsnij- en voedingsas ondersteuning.

Standaard toebehoren:

- Vaste center + adapter
- 4-zijdige beitelhouder
- Koelsysteem
- Set wisselwielen MD en DP
- Draadsnijblok
- Meeneemplaat
- Volledig achterspatscherm, draadsnij- en voedingsas beveiliging d.m.v infrarood zenders-ontv.
- Klauwplaatbeschermkap met microscharnelaar en sledeschermkap
- Langsvoedingsstop met 4-6 posities
- Hoofdscharnelaar, noodstop, frequentie regeling met omkeerschakeling, thermische beveiliging, zekeringen, 24V-stuurstroom, componenten TE en AB.
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en CE-verklaring
- Constante snijsnelheid in 4 stappen regelbaar
- Fagor NVP300TS-RS digitale uitlezing op 3 assen



01155604030

NARVIK CD560-SK

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000 (basis)**Extra toebehoren (tegen meerprijs)**

- Zelfcenterende 3-klauw staal ø315mm D1-8 BISON
- Zelfcenterende 3-klauw staal ø315mm D1-8 ROHM
- Onafhankelijke 4-klauwplaat 400mm D1-8 ROHM
- Opspanplaat 610 mm
- Vaste bril f 60-300 mm met lagers
- Lopende bril met stiften
- Haro snelwisselbeitelhouder K33 + 4 houders
- Meedraaiend center MK5 Rohm 600
- Zelfspannende boorhouder 3-16 mm MK5
- Werklamp halogeen 24V
- Instelbare langssledeaanslag
- Konus draai inrichting
- IJgang langs- en dwarsledeverplaatsing 0,5kW 2m-1m/min
- Asdoorlaat diam. 102 mm D1-11
- Klauwplaat 315 mm doorlaat 110 mm

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.
Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.



01155604030

NARVIK CD560-SK

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000 (basis)**Technische specificaties:**

Draaidiameter boven bed	560 mm
Draaidiameter boven dwarslede	350 mm
Draaidiameter in zak	850 mm
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat	80/304 mm
Bedbreedte	381 mm
Afstand tussen de centers	3000 mm
HOOFDSPINDEL:	
Asdoorlaat	80 mm
Hoofdspilkonus	MTR 80
Spilneusaansluiting	D1-8
Spindelsnelheden 12 st.	20-1200 omw/min
NORTONKAST:	
Langsvoedingen 36 st.	0,05-0,7 mm/omw
Dwarsvoedingen 36 st.	0,025-0,35 mm/omw
DRAADSNIJMOGELIJKHEDEN:	
Metrisch 38 st.	0,8-14 mm/omw
Inch 36 st.	28-2 g/inch
Module 24 st.	0,4-7 mm/p
D.P. 36 st.	56-4 p/inch
Draadsnij-as	f 45 x 12 mm
SLEDE:	
Beitelsledeverplaatsing	230 mm
Max. beitelhoogte	32 mm
Breedte beitelslede	150 mm
Dwarsledeverplaatsing	365 mm
Breedte dwarslede	240 mm
LOSSE KOP:	
Pinolediameter	75 mm
Slag van de pinole	180 mm
Pinole opname	MK5
Dwarsverstelling	± 10 mm

Pagina 3 van 5



01155604030

NARVIK CD560-SK

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000 (basis)

MOTOREN:	
Vermogen hoofdmotor	11 kW
Vermogen koelpompmotor	0,2 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Geluidsniveau	74 DBA
MACHINEAFMETINGEN:	
Lengte 3000 mm t.d.c.	4650 mm
BxH	1270x1480 mm
NETTO GEWICHT:	
3000 mm t.d.c.	3450 kg



01155604030

NARVIK CD560-SK

2018-V1

CONVENTIONELE DRAAIMACHINE Ø560x3000 (basis)

