



03161254000

NARVIK X6125

2018-V1

UNIVERSELE FREESMACHINE MET VERTICALE VOORZETKOP

Universeel inzetbare freesmachine voor horizontaal en verticaal freeswerk.

Kenmerken:

- Stabiele constructie en degelijke ontwerp garanderen ook bij zware verspaning langdurig behoud van hoge nauwkeurigheid
- Door de zeer soepele bediening kan ook het fijnere freeswerk goed en snel uitgevoerd worden
- Nastelbare geleidingen gehard (HRC 50), geslepen en voorzien van centrale smering van langs- en dwarsgeleiding
- Tafeloppervlak gehard, geslepen en geschraapt met 780 mm lange tegengeleiding
- Tandwielen gehard en geslepen uit Cr-staal
- Geforceerde smering voor de freesspil en voedingskast
- Geharde trapezium-draadspillen en genitreeerde moeren voor X-as (TR 32x6), Y-as (TR 30x6) en Z-as (TR40x6)
- Geïntegreerde automatische voedingen en ijlgang op 3 assen via elektromagnetische koppeling
- Alle direct benodigde elektrische bedieningselementen zijn centraal aangebracht in voorzijde tafel
- Spilmotor elektrisch geremd na het stoppen van de spil of gebruik van de noodstop
- Mechanische beveiligingen op handwielen X, Y en Z as
- Inrichting voor instellen mee- en tegenloopfrezen

Standaard toebehoren:

- Koelvloeistofinrichting
- Spanenbak
- Halogeen 24v werkklamp
- Horizontale freesspillen SK40 x \varnothing 22, \varnothing 27 mm met steunbrillen
- Verticale freeskop
- Relaiskast met hoofdschakelaar, noodstop met rem, trafo, nulspanning- en thermische beveiliging
- Tafel of freesspil beschermkap met schakelaar
- Conform CE en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Freeshouder COP40-16
- Freesklem HAV-6
- Steekkop
- FAGOR digitale uitlezing 2-assig (MT/NV 20i-M)
- FAGOR digitale uitlezing 3-assig (MT/NV 30i-M)



03161254000

NARVIK X6125

2018-V1

UNIVERSELE FREESMACHINE MET VERTICALE VOORZETKOP**Technische specificaties:**

Opspanvlaktafel	1100x250 mm
Max. werkstuk gewicht	350 kg
T-sleuven	3x 14H7x63 mm
Horizontale tafelverdraaiing R-L	± 35°
Langsverplaatsing tafel/automatisch	700/680 mm
Dwarsverplaatsing tafel/automatisch	280/260 mm
Verticale verplaatsing tafel/automatisch	420/4000 mm
Aantal automatische voedingen	18
Automatisch langs- en dwarsvoedingsbereik	15-1200 mm/min
Automatisch verticaal voedingsbereik	5-400 mm/min
IJlgang langs- en dwarsverplaatsing	2450 mm/min
IJlgang verticale verplaatsing	820 mm/min
Spilneus opname HORIZONTALE spil	ISO40
Afstand horizontale spilneus - opspanvlak tafel min.	10 mm
Afstand horizontale spilneus - opspanvlak tafel max.	410 mm
Max afstand hart hor. spil t.o.v. steunbrug	175mm
Spilneus opname VERTICALE spil	ISO40
Verstelling verticale voorzet kop	2 x 90°
Afstand verticale spilneus - opspanvlak tafel min.	0 mm
Afstand verticale spilneus - opspanvlak tafel max.	400 mm
Afstand hart verticale spindel tot kolom	270 mm
Toerentalbereik horizontale spindel	32-1600 omw/min
Toerentalbereik verticale spindel	32-1600 omw/min
Aantal toerentallen horizontale spindel	18
Aantal toerentallen verticale spindel	18
Vermogen horizontale/verticale spilmotor	4 kW
Vermogen voedingsmotor	1,1 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machineafmetingen	2225x1670x1672 mm
Machinegewicht	2045 kg
Geluidsniveau	75 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



03161254000

NARVIK X6125

2018-V1

UNIVERSELE FREESMACHINE MET VERTICALE VOORZETKOP



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland