



NARVIK Basic rollenbanen diam. 51x2

2018-V1

RBL met verzinkte rollen

RBR met verzinkte rollen en aflezing aanslag

Type RBL:

Te gebruiken als aan- of afvoerzijde.

- Voorzien van verzinkte rollen \varnothing --x-
- Hoogte verstelbaar tussen 650mm t/m 950mm
- Lengte tot 3m
- Breedte 360mm

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Belastbaar kg/mtr	Nw
04801051100	RBL-100	1000x360x650-950 MM	500 kg	25 kg
04801051200	RBL-200	2000x360x650-950 MM	1000 kg	45 kg
04801051300	RBL-300	3000x360x650-950 MM	1500 kg	79 kg





NARVIK Basic rollbanen diam. 51x2

2018-V1

RBL met verzinkte rollen

RBR met verzinkte rollen en aflezing aanslag

Type RBR:

- Met aflezing aanslag
- Voorzien van verzinkte rollen (ø--x-mm)
- Hoogte verstelbaar tussen 650mm t/m 950mm
- Lengte tot 3m
- Breedte 360mm

Art. Nr.	Type	Omschrijving	Belastbaar kg/mtr	Nw
04801052100	RBR-100	1000x360x650-950 MM	500 kg	28 kg
04801052200	RBR-200	2000x360x650-950 MM	1000 kg	56 kg
04801052300	RBR-300	3000x360x650-950 MM	1500 kg	107 kg

