

2012

PINACHO SP165 x 750

CONVENTIONELE PRECISIE DRAAIMACHINE

Kenmerken:

Deze machine is een uitermate gebruiksvriendelijke en soepel werkende draaimachine met een zeer stabiele constructie. (Optie: uitneembare zak in bed). Brede bedbanen voor zowel slede als losse kop zijn gehard en geslepen. Schort voorzien van oliebad smering. Alle geleidingen (langs-, dwars- en beitelslede) zijn nastelbaar.

Draadsnij- en voedingskast in VOL-NORTON-uitvoering met een zeer volledig draadsnijbereik, snel-verstelbaar en draaiend in een oliebad. De draadsnijas is beveiligd d.m.v. een breekpen. De draadsnij-en voedingsas zijn volledig afgeschermd met een vaste metalen kap.

Geharde, precisie geslepen hoofdspil met Camlock-splneus. Gelagerd met nastelbare lagers die een trillingsvrij verspaning garandeerd. Hoofdspil-aandrijving d.m.v. geharde en geslepen tandwielen met een groot toerentalbereik.

Voetrem voor een snelle en veilige stop van de hoofdspil. Joystick bedieningshendel met midden arretering aan de schort voor het veilig starten en omkeren van de spiltoerentallen. De machine is tevens voorzien van: veiligheidsschakelaar op de wisselwielkast / nulspanning-beveiliging / thermische beveiliging / omkeerinrichting / noodstop op vaste kop en schort / trafo / zekeringen / 24V-stuurstroom en hoofdschakelaar.

Capaciteit:

Centerhoogte	165 mm
Afstand tussen centers	750 mm
Draaidiameter boven bed	335 mm
Draaidiameter boven dwarsslede	175 mm
Draaidiameter in zak [opti]	490 mm
Lengte zak, gemeten voor opspanplaat	130 mm
Dwarsslede verplaatsing	245 mm
Beitelslede verplaatsing	120 mm
Beitelhouderopname	16 x 16 mm

Bed:

Breedte	250 mm
---------	--------

Hoofdspindel:

Spilneusaansluiting	DIN 55029 (CAMLOCK D1-5")
Asdoorlaat	42 mm
Hoofdspilkonus	MK-4
Aantal spindelsnelheden	9 st
Bereik spindelsnelheden	60-2000 omw/min

Losse kop:

Pinolediameter	48 mm
Slag van de pinole	140 mm
Pinole opname	MK 3
Dwarsverstelling	10 mm

Voedingen:

Langsvoedingen 44 st.	0,05 tot 0,75 mm/omw
Dwarsvoedingen 44 st.	0,025 tot 0,375 mm/omw

Draadsnijmogelijkheden:

Metrisch 44 st.	0,5 tot 7,5 mm
Inch 44st.	3,5 tot 42 tpi
Module 44 st.	0,25 tot 3,75 MD
Diametral 44 st.	120 tot 8 DP
Spoed draadsnij-as	6mm

Motoren:

Vermogen hoofdmotor (4p)	2,2 / 3,4 kW
Vermogen koelpompmotor	0,6 kW

Afmetingen:

Benodigd vloeroppervlak	1900 x 950 mm
Netto gewicht	880 kg

Standaard toebehoren CE uitvoering

- achterspatscher over volle lengte
- set stelschroeven
- reduceerhuls
- instelbare slipkoppeling
- service gereedschappen
- vast center MK 3
- spanenbak
- vierzijdige beitelhoeder
- voetrem
- centrale smering langs/dwarsgeleiding
- compleet koelsysteem
- elektrische bedieningskast met trafo, relais, thermische en nulspanningbeveiliging, hoofdschakelaar, omkeerschakelaar, noodstop etc.
- bi-kleur, grijs/lichtgrijs
- CE-markering en Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.

Extra toebehoren: *(kan lichtelijk afwijken = van S.90.180, 2012)*

• Zak in het bed	€	176,00
• Zelfcenterende 3-klawwplaat ø160mm std	€	444,00
• Rohm zelfcenterende 3-klawwplaat 160 mm	€	680,00
• Onafhankelijke 4-klawwplaat ø200mm	€	654,00
• Meeneemplaat ø160mm	€	245,00
• Conus draaiinrichting – capaciteit 10° x 200mm	€	926,00
• Vast bril capaciteit. ø 10 – 115mm	€	228,00
• Vaste bril gelagerd ø 10-115 mm	€	550,00
• Meelopende bril ø 10-70 mm	€	186,00
• Meelopende bril gelagerd ø 10-70 mm	€	509,00
• Draadsnijblok	€	150,00
• Slede-aanslag 4 posities	€	146,00
• Fijninstelbare slede-aanslag	€	325,00
• Meedraaiend center MK3	€	105,00
• Set trillings dempers	€	182,00
• Andere accessoires		op aanvraag
• Snelwisselbeitelhouder met 6 houders multifix model	€	355,00
• Digitale uitlezing FAGOR, NVK20 incl. montage 2 linialen	€	2460,00
• Transport + plaatsen en in bedrijf stellen	€	375,00

Prijzen in €. per stuk, excl. BTW. Wijzigingen in prijs en technische uitvoering onder voorbehoud.