



04202554001

NARVIK HBZ-255-V

2018-V1

HORIZONTALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE**Kenmerken:**

- Draaibaar zaagframe voor eenvoudige snel verstelbare tweezijdige verstekzaaginrichting R 0° _ +60° en L 0° _ -45° met aanslagen en gradenaflezing.
- Zaag snelheid traploos regelbaar 20-80 m/min d.m.v. frequentie regelaar.
- Traploze zaag druk daalregeling.
- Automatische afslag na einde zaagsnede.
- Zaaggeleiding d.m.v. 4st kogellagers + 2 set hardmetalen zij/rug geleide blokken.
- Zaaggeleiders en zaagwiel nastelbaar.
- Aparte knop voor dalen of stoppen armbeweging op voorzijde machine.
- Eenvoudige zaagwisseling met zaagbladspanning aflezing op manometer voor constante zaagspanning.
- Geschikt voor Bi-metaalzagen.
- Snel verstelbare materiaalklem, naar links of rechts verschuifbaar, voor - of + verstekzagen met vast zaagbed.
- Extra snel instelbare balansveer t.b.v. handmatig zagen.

Standaard toebehoren:

- Machine voorzien van relais, trafo, noodstop, thermische- en nulspanning beveiliging, 24 V stroom, zekeringen, hoofdschakelaar
- Koel installatie
- Materiaalaanslag 500mm
- Spanenborstel
- Beschermkappen met veiligheidsschakelaar
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en CE-markering

Extra toebehoren (tegen meerprijs):

- Materiaalsteun rolbok MS-250
- Aanvoer rollenbaan 3 M RBL-300
- Aanvoer rollenbaan RBR-100 1M
- Aanvoer rollenbaan RBR-200 2M
- Afvoer rollenbaan met aanslag 1M RBR-100
- Afvoer rollenbaan met aanslag 2 M RBR-200
- Afvoer rollenbaan met aanslag 3 M RBR-300
- Bimetaal lintzaag 2750x27x0,9 (5/8 6/10) TPI
- Koelmiddel concentraat can 5Ltr



04202554001

NARVIK HBZ-255-V

2018-V1

HORIZONTALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE**Technische specificaties:**

Originele Code	HBZG 25-34 VDS
Zaagcapaciteit 0° (90°) rond	250 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) rechthoekig br x h.	340x120 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) vierkant	200 mm
Zaagcapaciteit R+45° rond	205 mm
Zaagcapaciteit R+45° rechthoekig br x h	200x160 mm
Zaagcapaciteit R+45° vierkant	195 mm
Zaagcapaciteit R+60° rond	130 mm
Zaagcapaciteit R+60° rechthoekig br x h	130x80 mm
Zaagcapaciteit R+60° vierkant	125 mm
Zaagcapaciteit L -45° rond	205 mm
Zaagcapaciteit L - 45° rechthoekig br x h	235x70 mm
Zaagcapaciteit L - 45° vierkant	170 mm
Afmetingen lintzaag	2750x27x0,9 mm
Zaag snelheden traploos	20-80 mtr/min
Vermogen zaagmotor	1,5 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machine afmetingen LxBxH	1900x900x1600 mm
Benodigde ruimte verstek	2200x1400 mm
Hoogte bed t.o.v. vloer	±940 mm
Netto gewicht	350 kg
Geluidsniveau	75 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



04202554001

NARVIK HBZ-255-V

2018-V1

HORIZONTALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland