



NARVIK Prof. rollenbanen type C

2018-V1

Rollenbaan type C is een standaard rollenbaan binnen ons assortiment.

Deze rollenbaan is bedoeld voor het aan- en afvoeren van lichte tot middelzware producten. Maximale baanbelasting is ca 100 kg/m gelijkmatig verdeeld.

- Voorzien van stalen rollen $\varnothing 51 \times 2$ mm
- Rollengte 400mm, eerste en laatste rol op 150mm vanaf einde baan
- Hart tot hartmaat van de rollen 295mm
- Hoogte verstelbaar tussen 630mm t/m 930mm of 850mm t/m 1150mm
- Opgebouwd uit segmenten van 2065mm, poten op de delingen
- Breedte 480mm
- Eerste en laatste pootframe op 200mm vanaf einde baan
- Voetplaten voorzien van gaten voor verankering aan de vloer
- Optioneel met poten voorzien van draadstangen als hoogteverstelling
- Poten elektrolytisch verzinkt, plaatwerk gesneden uit verzinkte plaat
- Levertijd: enkele werkdagen.

Art. Nr.	Type	Omschrijving
04803002007	C-2007	L=2065, 7xROL, STEEK=295mm 2xPOOTFRAME
04803004014	C-4014	L=4130, 14xROL, STEEK=295mm 3xPOOTFRAME
04803006021	C-6021	L=6195, 21xROL, STEEK=295mm 4xPOOTFRAME
04803008028	C-8028	L=8260, 28xROL, STEEK=295mm 5xPOOTFRAME
04801009991	M1	Meerprijs poten m. draadstang v. hoogteverstelling
04801009992	M2	Meerprijs geleiderol langsgleiding gemonteerd

Neusstuk 60°

- Lengte 675mm
- Korte rol op 80mm vanaf einde baan
- Hart tot hartmaat van de rollen 223mm

Art. Nr.	Type	Omschrijving
04803009981	C-9981	NEUSSTUK LINKS L=675, 3xROL, STEEK=223mm
04803009982	C-9982	NEUSSTUK RECHTS L=675, 3xROL, STEEK=223mm



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



NARVIK Prof. rollbanen type C

2018-V1

