



CNC SPIEBAAN STEEKBROOTSEN

Spiebanen steken op CNC-bewerkingcentra of CNC-draaimachines, zowel blinde als doorlopende spiebanen.

HAAL MEER UIT UW MACHINE

- Geen extra brootspers nodig, alleen uw bestaande Weldonhouder.
- Het product is in zijn geheel op de machine te fabriceren.
- Lange levensduur, herslijpbaar.

... Snel & efficiënt

Bestelnummer	Spiebaan breedte	Weldon Schacht mm	Tolerantie mm	Totaal lengte mm	Maximale snijlengte mm
AMT150- 69304	4	16	4,000 - 4,039	95,25	38,10
AMT150- 69305	5	16	5,000 - 5,029	95,25	38,10
AMT150- 69406	6	20	6,000 - 6,045	114,30	50,80
AMT150- 69408	8	20	8,000 - 8,052	114,30	50,80
AMT150- 69410	10	25	10,000 - 10,058	114,30	50,80
AMT150- 69412	12	25	12,000 - 12,052	114,30	50,80
AMT150- 69308	1/8	16	3,175 - 3,213	95,25	38,10
AMT150- 69312	3/16	16	4,763 - 4,801	95,25	38,10
AMT150- 69416	1/4	20	6,350 - 6,401	114,30	50,80
AMT150- 69420	5/16	20	7,938 - 7,976	114,30	50,80
AMT150- 69424	3/8	25	9,525 - 9,576	114,30	50,80
AMT150- 69432	1/2	25	12,700 - 13,208	114,30	50,80

• Afwijkende maatvoeringen en modellen op aanvraag.

