

Pegas-Gonda 230x280 GH-LR

DUBBEL VERSTEK SEMI HANDBEDIENDE ZAAGMACHINE

Een degelijk uitgevoerde **bandzaagmachine** geschikt voor industriële toepassing. Daar waar gezaagd moet worden met een nauwkeurige zaagsnede. Volmateriaal, dik- en dunwandige buis, kokers en profielen uit zowel staal als beperkt RVS.

Enkele kenmerken:

- Elektrische bedieningskast aan zijdekant van zaagarm
- Stabiele scharnierende zaagarm .
- Handbediende zaagklem.
- Zaaggeleiders volledig na stelbaar voor blijvend nauwkeurigheid haakszagen.
- Volledige zaagafscherming met eindgeschakelde veiligheidschakelaars op zaagwiel kappen.
- Nauwkeurige zaagsnede met minimale braamvorming.
- Handmatig lichten zaagraam tot ingestelde hoogte
- Hydraulische zaagvoeding traploos instelbaar
- Zaagcyclus einde zaagsnede stopt de zaag
- Duidelijk afleesbare verstekhoek
- Koel installatie
- Materiaal aanslag 500 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Zaagcapaciteit rond 90°	230 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 90°	280x180 mm
Zaagcapaciteit rond 45° R	195 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45° R	180x170 mm
Zaagcapaciteit rond 45 L	185 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45 L	180x120 mm
Zaagcapaciteit rond 60 R	125 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 60 R	120x100 mm
Afmetingen bandzaag	2720x0.90x27 mm
Zaagsnelheden 2	35/70 m/min
Motorvermogen	0.75/1.1 Kw
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Zaagtafel hoogte	800 mm
Machine-afmetingen LxBxH	1650x885x1350 mm
Gewicht	280 kg
Geluidsniveau	76 DB°

STANDAARD TOEBEHOREN

- Traploze hoek instelling 90- 60°R- 45L
- Zaagband snelheid H/L 35/70 Mtr/Min
- Eenvoudig verschuifbare materiaalklem
- Bandzaagbeveiliging en bandzaagbreuk controle
- Spanen borstel
- Koelinstallatie
- Bi-metaal zaagblad
- Automatische afslag
- Ned. gebruiksaanwijzing en CE-markering
- Machine voorzien van diverse beveiligingen o.a. noodstop, thermische beveiliging, hoofdschakelaar, schermkappen etc.

EXTRA TOEBEHOREN:(meerprijs)

- Nevelinstallatie optie aan te bevelen bij buismateriaal
- Koelvloeistof per 5 Ltr concentraat
- Nevelvloeistof per 5 Ltr
- Bimetaal zaagblad diverse uitvoeringen 27200x0.9x27
- Klemdrukregeling
- Halogeen werklamp
- Digitale gradenhoek uitlezing
- Rollenbaan koppelstuk invoerzijde breedte 390 mm
- Rollenbaan koppelstuk afvoerzijde breedte 390 mm
- Diverse rollen baan lengte leverbaar
- Transport installatie en instructie

*Technische wijzigingen voorbehouden