

# Pegas-Gonda 220x250 GH- R

## ENKELVERSTEK HAND/ SEMI-AUTOMATISCHE ZAAGMACHINE

Een degelijk uitgevoerde **bandzaagmachine** geschikt voor klein industriële en scholings-toepassing. Daar waar gezaagd moet worden met een nauwkeurige zaagsnede. Volmateriaal, dik- en dunwandige buis, kokers en profielen uit zowel staal als beperkt RVS.

### Enkele kenmerken:

- Elektrische bedieningskast aan bovenzijde machine
- Stabiele scharnierende zaagarm .
- Handbediende zaagklem.
- Zaaggeleiders volledig nastelbaar met hardmetaal geleide blokken en voorgeleide lagers voor blijvend nauwkeurigheid haaks zagen.
- Volledige zaagafscherming met veiligheidsschakelaar op zaagwiel kap.
- Elektrische zaagbreuk beveiliging.
  
- Nauwkeurige zaagsnede met minimale braamvorming.
- Handmatig lichten zaagraam tot ingestelde hoogte
- Elektrisch bediende hydraulische klep voor zaagarm zakken , en voorzien van traploos instelbare zaksnelheid regelklep.
- Keuze schakelaar voor handmatig of semi-automatisch zagen.
- Duidelijk afleesbare verstekhoek
- Koel installatie
- Materiaal aanslag 500 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS:

Zaagcapaciteit rond 0°(90)	220 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 0°(90)	230x190 mm
Zaagcapaciteit rond 45° R	160 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45° R	160x90mm
Zaagcapaciteit rond 60 R	90 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 60 R	90x90mm
Afmetingen bandzaag	2450x27x0,9mm
Zaagsnelheden 2	30/65 m/min
Motorvermogen	0.75/1.1 Kw
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Zaagtafel hoogte	925 mm
Machine-afmetingen LxBxH	1200x650x1800 mm
Gewicht	270 kg
Geluidsniveau	76 DB°

### **STANDAARD TOEBEHOREN**

- Traploze hoek instelling 0 (90) – 60° R
- Zaagband snelheid H/L 30/65 Mtr/Min
- Eenvoudig verdraaibare materiaalklem
- Bandzaagbeveiliging en bandzaagbreuk controle
- Koelinstallatie
- Bi-metaal zaagblad 4/3 tpi
- Automatische afslag
- gebruiksaanwijzing en CE-markering
- Machine voorzien van diverse beveiligingen o.a. noodstop, thermische beveiliging, hoofdschakelaar, schermkappen etc.

### **EXTRA TOEBEHOREN:( meerprijs)**

- Nevelinstallatie optie aan te bevelen bij buismateriaal
- Koelvloeistof per 5 Ltr concentraat
- Nevelvloeistof per 5 Ltr
- Bimetaal zaagblad, diverse uitvoeringen 2450x0.9x27
- Diverse rollen baan lengte leverbaar
- Transport installatie en instructie

\*Technische wijzigingen voorbehouden