

## Pegas-Gonda 300x320 A-CNC -LR

Verstek CNC Vol AUTOMATISCHE ZAAG MACHINE ex rollenbanen.

Een degelijk uitgevoerde **vol automatische bandzaagmachine** geschikt voor industriële toepassing. Daar waar gezaagd moet worden met een nauwkeurige zaagsnede. Volmateriaal, dik- en dunwandige buis, kokers en profielen uit zowel staal als RVS. Met klem-klem doorvoersysteem.

### Enkele kenmerken:

- Elektrische bedieningskast aan voorzijde van machine
- Voorzien van Saw-Micro Plc controller
- Stabiele scharnierende zaagarm .
- Hydraulische grote slag zaagklem.
- Zaaggeleiders volledig na stelbaar voor blijvend nauwkeurigheid haakszagen.
- Volledige zaagafscherming met eindgeschakelde veiligheidsschakelaars op zaagwiel kappen.
- Nauwkeurige zaagsnede met minimale braamvorming.
- Hydraulisch lichtend zaagraam tot ingestelde hoogte
- Elektronisch-Hydraulische zaagvoeding traploos instelbaar
- Automatische zaagcyclus einde zaagsnede licht zaagraam tot ingestelde hoogte, opent de materiaal klem en stopt de zaag.
- Digitaal uitleesbare verstekhoek [ optie]
- Koel installatie
- Materiaal doorvoerslag 500 mm

### TECHNISCHE GEGEVENS:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Zaagcapaciteit rond 90°          | 300 mm                 |
| Zaagcapaciteit rechthoekig 90°   | 320x300 mm             |
| Zaagcapaciteit rond 45° R        | 300 mm                 |
| Zaagcapaciteit rechthoekig 45° R | 330x120 mm             |
| Afmetingen bandzaag              | 3660 x 0,9 x 27 mm     |
| Zaagsnelheden regelbaar          | 20-100m/min            |
| Motorvermogen                    | 2,4 Kw                 |
| Aansluitspanning                 | 400V-3Ph-50Hz          |
| Zaagtafel hoogte                 | 800 mm                 |
| Machine-afmetingen LxBxH         | 2310x1750x1510/2050 mm |
| Gewicht                          | 880 kg                 |
| Geluidsniveau                    | 76 DB°                 |

## **STANDAARD TOEBEHOREN**

Blad 2

- Traploze hoek instelling 0 - 60°R
- Zaagband snelheid Frequentie geregeld
- Variabele toerenregeling 20-100m/min (330-f)
- Plc controler Saw-Micro
- Hydrauliek unit
- Werkstuk benadering in ijlgang (300-dpp)
- Dubbele verschuifbare materiaalklemmen
- Zaagdrukbeveiliging (op instelbaar vermogen motor)
- Bandzaagbeveiliging en bandzaagbreuk controle
- Spanen borstel (240-ck)
- Koelinstallatie
- Bi-metaal zaagblad
- Automatische afslag
- Set gereedschappen
- Ned. gebruiksaanwijzing en CE-markering
- Machine voorzien van diverse beveiligingen o.a. noodstop, thermische beveiliging, hoofdschakelaar, schermkappen etc.

## **EXTRA TOEBEHOREN: (meerprijs)**

- Nevelinstallatie optie aan te bevelen bij buismateriaal
- Koelvloeistof per 5 Ltr concentraat
- Nevelvloeistof per 5 Ltr
- Bimetaal zaagblad, diverse uitvoeringen 4520x34x1.1
- Klemdrukregeling voor dunwandige buis (300-RTS-A)
- Halogeen werklamp
- Digitale gradenhoek uitlezing
- 2x 5 mtr Lichte rollenbaan 150 kg/mtr
- Pootverstelling dmv draadeinden
- 1x 4 mtr lichte rollenbaan afvoerszijde
- Pootverstelling dmv draadeinden
- Afrol beveiliging
- Spanen afvoervijzel (300-VTT)
- Transport installatie en instructie

Meerprijs zware rollen baan met afrol beveiliging

\*Technische wijzigingen voorbehouden