

Pegas-Gonda 350x400 A-CNC-LR

Dubbelverstek CNC Vol AUTOMATISCHE ZAAG MACHINE

Een degelijk uitgevoerde **vol automatische bandzaagmachine** geschikt voor industriële toepassing. Daar waar gezaagd moet worden met een nauwkeurige zaagsnede. Volmateriaal, dik- en dunwandige buis, kokers en profielen uit zowel staal als RVS. Met klem-klem doorvoersysteem.

Enkele kenmerken:

- Elektrische bedieningskast aan voorzijde van machine
- Voorzien van Saw-Micro Plc controller
- Stabiele scharnierende zaagarm .
- Hydraulische grote slag zaagklem.
- Zaaggeleiders volledig na stelbaar voor blijvend nauwkeurigheid haakszagen.
- Volledige zaagafscherming met eindgeschakelde veiligheidsschakelaars op zaagwiel kappen.
- Nauwkeurige zaagsnede met minimale braamvorming.
- Hydraulisch lichtend zaagraam tot ingestelde hoogte
- Elektronisch-Hydraulische zaagvoeding traploos instelbaar
- Automatische zaagcyclus einde zaagsnede licht zaagraam tot ingestelde hoogte, opent de materiaal klem en stopt de zaag.
- Digitaal uitleesbare verstekhoek
- Koel installatie
- Materiaal doorvoerslag 490 mm

TECHNISCHE GEGEVENS:

Zaagcapaciteit rond 90°	350 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 90°	400x350 mm
Zaagcapaciteit rond 45° R	320 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45° R	330x120 mm
Zaagcapaciteit rond 45 L	320 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45 L	330x120 mm
Zaagcapaciteit rond 60 R	320 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 60 R	320x220 mm
Afmetingen bandzaag	4520x1.1x34 mm
Zaagsnelheden 2	20-100m/min
Motorvermogen	3 Kw
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Zaagtafel hoogte	940 mm
Machine-afmetingen LxBxH	2300x2350x1570/2500 mm
Gewicht	1325 kg
Geluidsniveau	76 DB°

STANDAARD TOEBEHOREN

- Traploze hoek instelling 90- 45°R- 45L
- Zaagband snelheid Frequentie geregeld
- Plc controler Saw-Micro
- Hydrauliek unit
- Dubbele verschuifbare materiaalklemmen
- Zaagdrukbeveiliging(op instelbaar vermogen motor]
- Bandzaagbeveiliging en bandzaagbreuk controle
- Aangedreven spanen borstel
- Koelinstallatie
- Bi-metaal zaagblad
- Automatische afslag
- Set gereedschappen
- Ned. gebruiksaanwijzing en CE-markering
- Machine voorzien van diverse beveiligingen o.a. noodstop, thermische beveiliging, hoofdschakelaar, schermkappen etc.

Blad 2

EXTRA TOEBEHOREN: (meerprijs)

- Nevelinstallatie optie aan te bevelen bij buismateriaal
- Koelvloeistof per 5 Ltr concentraat
- Nevelvloeistof per 5 Ltr
- Bimetaal zaagblad diverse uitvoeringen 4520x34x1.1
- Klemdrukregeling
- Halogeen werklamp
- Digitale gradenhoek uitlezing
- 2x 5 mtr Lichte rollen baan 150 kg/mtr a € 945,00
- Pootverstelling dmv draadeinden 8 x € 18,00
- 1x 4 mtr lichte rollenbaan afvoerszijde
- Pootverstelling dmv draadeinden 3x € 18,00
- Afrol beveiliging a €50,00 /stuk nog niet mee gerekend
- Transport installatie en instructie

Meerprijs zware rollen baan met afrol beveiliging

*Technische wijzigingen voorbehouden