



Pegas-Gonda 360x500 SHI-LR

DUBBEL VERSTEK HALFAUTOMATISCHE ZAAG MACHINE

TOTAALPRIJS € 15856,- excl. BTW



Een degelijk uitgevoerde halfautomatische bandzaagmachine geschikt voor industriële toepassing. Daar waar gezaagd moet worden met een nauwkeurige zaagsnede. Volmateriaal, dik- en dunwandige buis, kokers en profielen uit zowel staal als RVS.

Enkele kenmerken:

- Elektrische bedieningskast aan voorzijde van machine
- Stabiele scharnierende zaagarm.
- Hydraulische grote slag zaagklem.
- Zaaggeleiders volledig nastelbaar voor blijvend nauwkeurigheid haaks zagen.
- Volledige zaagafscherming met eindgeschakelde veiligheidsschakelaars op zaagwiel kappen.
- Nauwkeurige zaagsnede met minimale braamvorming.
- Hydraulische span klem.
- Hydraulisch lichten zaagraam tot ingestelde hoogte
- Hydraulische zaagvoeding traploos instelbaar
- Elektronische zaagdrukregeling
- Automatische zaagcyclus einde zaagsnede licht zaagraam tot ingestelde hoogte, opent de materiaal klem en stopt de zaag.
- Duidelijk afleesbare verstekhoek
- Koel installatie
- Materiaalaanslag 500 mm



TECHNISCHE GEGEVENS:

Zaagcapaciteit rond 90°	360 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 90°	500x360 mm
Zaagcapaciteit rond 45° R	360 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45° R	400x190 mm
Zaagcapaciteit rond 45 L	350 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45 L	400x180 mm
Zaagcapaciteit rond 60 R	310 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 60 R	310x170 mm
Afmetingen bandzaag	4780x1.0x34 mm
Zaagsnelheden	2, 20-100m/min
Motorvermogen	3 kW
Aansluitspanning	400V, 3Ph, 50Hz
Zaagtafel hoogte	820 mm
Machine-afmetingen LxBxH	2250x950x1420 mm
Gewicht	715 kg
Geluidsniveau	76 dB

STANDAARD TOEBEHOREN

- Traploze hoekinstelling 90- 60°R- 45L
- Zaagband snelheid frequentie geregeld
- PLC-controller Mitsubishi
- Hydrauliek unit
- Eenvoudig verschuifbare materiaalklem
- Zaagdrukbeveiliging (op instelbaar vermogen motor)
- Bandzaagbeveiliging en bandzaagbreuk controle
- Aangedreven spanen borstel
- Koel installatie
- Bi-metaal zaagblad
- Automatische afslag
- Set gereedschappen
- Ned. gebruiksaanwijzing en CE-markering
- Machine voorzien van diverse beveiligingen o.a. noodstop, thermische beveiliging, hoofdschakelaar, schermkappen etc.



EXTRA TOEBEHOREN (netto meerprijs)

Nevelinstallatie, optie aan te bevelen bij buismateriaal	€ 656,00
Koelvloeistof per 5 liter concentraat	€ 82,00
Nevelvloeistof per 5 liter	€ 77,00
Bi-metaal zaagblad diverse uitvoeringen 4780x34x1,1 mm per 10	€ 740,00
Klemdrukregeling	€ 688,00
Halogeen werklamp	€ 177,00
Digitale gradenhoek uitlezing	€ 726,00
Rollenbaan koppelstuk invoerzijde 520 mm x 1 m	€ 1500,00
Rollenbaan koppelstuk afvoerzijde 520 mm x 2 m	€ 1550,00
Diverse rollenbaan lengte leverbaar	-
Transport installatie en instructie	€ 550,00

*Technische wijzigingen voorbehouden