

## Pegas-Gonda 460x600 SHI-LR

### DUBBEL VERSTEK HALFAUTOMATISCHE ZAAG MACHINE

Een degelijk uitgevoerde **half automatische bandzaagmachine** geschikt voor industriële toepassing. Daar waar gezaagd moet worden met een nauwkeurige zaagsnede. Vol materiaal, dik- en dunwandige buis, kokers en profielen uit zowel staal als RVS.

#### Enkele kenmerken:

- Elektrische bedieningskast aan voorzijde van machine
- Stabiele scharnierende zaagarm .
- Hydraulische grote slag zaagklem.
- Zaaggeleiders volledig na stelbaar voor blijvend nauwkeurigheid haakszagen.
- Volledige zaagafscherming met eindgeschakelde veiligheidsschakelaars op zaagwiel kappen.
- Nauwkeurige zaagsnede met minimale braamvorming..
- Hydraulisch lichten zaagraam tot ingestelde hoogte
- Hydraulische zaagvoeding traploos instelbaar
- Automatische zaagcyclus einde zaagsnede licht zaagraam tot ingestelde hoogte, opent de materiaal klem en stopt de zaag of zaag stopt onderin afhankelijk van parameter.
- Duidelijk afleesbare verstekhoek op display
- Koel installatie
- Mitsubishi PLC controller
- Frequentieregelaar voor zaagsnelheid

#### TECHNISCHE GEGEVENS:

Zaagcapaciteit rond 90°	460 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 90°	600x460 mm
Zaagcapaciteit rond 45° R	460 mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45° R	490x200mm
Zaagcapaciteit rond 45 L	460mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 45 L	470x220mm
Zaagcapaciteit rond 60 R	320mm
Zaagcapaciteit rechthoekig 60 R	320x220mm
Afmetingen bandzaag	5380x1,3x41 mm
Zaagsnelheden 2	20-100m/min
Motorvermogen	4 Kw
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Zaagtafel hoogte	±820 mm
Machine-afmetingen LxBxH	2950x1130x1650 mm
Gewicht	940 kg
Geluidsniveau	76 DB°

### **STANDAARD TOEBEHOREN**

- Traploze hoek instelling 90- 60°R+L- 45R+L- 30R+L
- Zaagband snelheid Frequentie geregeld
- Plc controler Mitsubishi
- Hydrauliek unit
- Eenvoudig verschuifbare materiaalklem
- Zaagdrukbeveiliging
- Bandzaagbeveiliging en bandzaagbreuk controle
- Aangedreven spanen borstel
- Koelinstallatie
- Bi-metaal zaagblad
- Automatische afslag
- Set gereedschappen
- Ned. gebruiksaanwijzing en CE-markering
- Machine voorzien van diverse beveiligingen o.a. noodstop, thermische beveiliging, hoofdschakelaar, schermkappen etc.

### **EXTRA TOEBEHOREN:( meerprijs)!!!!!!!!!!!!!!!**

- Nevelinstallatie optie aan te bevelen bij buismateriaal
- Werkstuk verlichting
- Dubbele materiaalklem
- Koelvloeistof per 5 Ltr concentraat
- Nevelvloeistof per 5 Ltr
- Bimetaal zaagblad diverse uitvoeringen 5380x41x1,3
- Klemdrukregeling
- Opvang bak met uitlek rooster voor kleine werkstukken
- Transport installatie en instructie kosten in nader overleg .

\*Technische wijzigingen voorbehouden