

Rösler Straalcabine ST 1000-L

De straalcabine type ST 1000-L is geschikt voor een intensief gebruik alsmede voor kleinere hoeveelheden. Er kunnen producten gestraald worden met kleine tot middelgrote afmetingen.



Toepassingsgebieden:

Perslucht straalcabine volgens het injector principe voor manueel uit te voeren straalbewerkingen zoals bijvoorbeeld:

- ◆ Reinigen
- ◆ Ontbramen
- ◆ Matteren
- ◆ Decoratiestralen

Gebruik van de meest gangbare straalmiddelen zijn mogelijk.

Voordelen van de ST 1000-L:

- ◆ Ruimte besparende, compacte bouwwijze.
- ◆ Groot bemeten, schuin geplaatst, venster voor een optimaal zicht in de cabine.
- ◆ Hoogrendement stofafscheider voor een optimale straalmiddelreiniging. Geplaatst aan de achterzijde van de cabine.
- ◆ Tegen slijtage beschermde cabine verlichting (40 W).
- ◆ Twee aan de zijkant te openen toegangsdeuren met beveiling. Bij geopende deur is geen straalbewerking mogelijk.
- ◆ Vast gemonteerde handschoenen.
- ◆ Injector straalpistool compleet met straalmiddel- en luchtslang, straalmiddel doseer ventiel en drukregelaar voor instelling van de straaldruk.
- ◆ Inclusief afblaasmond met flexibele slang in de straalruimte.
- ◆ Voetpedaal voor het starten en stoppen van de straalbewerking.

Technische gegevens:

Binnenafmetingen:	B=	900 mm
	D=	750 mm
	H=	700 mm
Buitenafmetingen:	B=	1020 mm
	D=	1200 mm
	H=	1700 mm
Straalpistool:		
Straalmond (keramisch):		8 mm
Luchtmond:		3,2 mm
Persluchtverbruik:	600 l/min bij 5 bar	
Draagvermogen werkplatform:	50 kg	
Filterdebiet:	590 m³/h	
Filteroppervlakte:	3,2 m²	
Vermogen ventilator:	0,55 kW	
Spanning:	220 V	