


T-Max P

Ruitvormig 55°



Voor afmetingen, zie codesleutel op pagina A16.

	ISO	iC	P							M							K					S					ANSI										
			GC	GC	GC	GC	GC	GC	CT	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC		GC	GC	GC	GC	GC					
			1515	1525	4215	4225	4235	5015	1115	1125	2015	2025	2035	235	3005	3205	3210	3215	H13A	1105	1115	1125	H10A	H13A	S05F												
Nabewerken	DNMG-QF	11	3/8						☆																	DNMG 331-QF											
									☆																		DNMG 332-QF										
	DNMG-K	15	1/2		☆	☆	☆						☆														DNMG 431L-K										
					☆	☆	☆						☆														DNMG 431R-K										
					☆	☆	☆						☆														DNMG 432L-K										
					☆	☆	☆						☆														DNMG 432R-K										
					☆	☆	☆						☆														DNMG 441L-K										
					☆	☆	☆						☆														DNMG 441R-K										
					☆	☆	☆						☆														DNMG 442L-K										
				☆	☆	☆						☆														DNMG 442R-K											
DNMG-MF*	11	3/8					☆	☆						☆												DNMG 331-MF											
								☆	☆					☆												DNMG 332-MF											
								☆	☆					☆												DNMG 333-MF											
	15	1/2					☆	☆	☆																		DNMG 431-MF										
							☆	☆	☆	☆																	DNMG 432-MF										
								☆	☆	☆	☆																DNMG 433-MF										
								☆	☆	☆	☆																DNMG 434-MF										
								☆	☆	☆	☆					☆											DNMG 441-MF										
								☆	☆	☆	☆					☆											DNMG 442-MF										
								☆	☆	☆	☆					☆											DNMG 443-MF										
DNMX-WMX	15	1/2			☆	★	☆				★				☆		★									DNMX 432-WMX											
						☆	★	☆			★				☆		★									DNMX 433-WMX											
						☆	★	☆			★				☆		★									DNMX 434-WMX											
						☆	★	☆			★				☆		★									DNMX 442-WMX											
						☆	★	☆			★				☆		★										DNMX 443-WMX										
						☆	★	☆			★				☆		★										DNMX 444-WMX										
						☆	★	☆			★				☆		★										DNMX 444-WMX										
DNMX-WM	11	3/8			☆	★	☆			★																DNMX 332-WM											
						☆	★	☆	☆								☆									DNMX 333-WM											
						☆	★	☆	☆								☆									DNMX 432-WM											
	15	1/2			☆	★	☆	☆																		DNMX 433-WM											
						☆	★	☆	☆																	DNMX 434-WM											
						☆	★	☆	☆			★				☆		★								DNMX 442-WM											
						☆	★	☆	☆			★				☆		★								DNMX 443-WM											
						☆	★	☆	☆			★				☆		★								DNMX 444-WM											
						☆	★	☆	☆							☆		★									DNMX 444-WM										
						☆	★	☆	☆							☆		★									DNMX 444-WM										
DNMG-PM	11	3/8			☆	★	☆																			DNMG 331-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 332-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 333-PM											
	15	1/2			☆	★	☆	☆																		DNMG 431-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 432-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 433-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 441-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 442-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 443-PM											
						☆	★	☆	☆																	DNMG 444-PM											
DNMG-MM	11	3/8							☆																	DNMG 332-MM											
									☆																	DNMG 333-MM											
	15	1/2			☆	★	☆	☆							☆		★									DNMG 432-MM											
						☆	★	☆	☆						☆		★									DNMG 433-MM											
						☆	★	☆	☆						☆		★									DNMG 442-MM											
						☆	★	☆	☆						☆		★									DNMG 443-MM											
				☆	★	☆	☆						☆		★									DNMG 444-MM													

* Speciaal ontworpen geometrie voor het nadraaien van stroperige materialen.

R = Rechts, L = Links

★ = Eerste keuze




ALGEMEEN DRAAIEN

Negatieve wisselplaten

T-Max P

Ruitvormig 55°



Voor afmetingen, zie codesleutel op pagina A16.

	ISO	i	iC	P								M								K				S						ANSI
				GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	CT	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	
Middelmatig	DNMG-KM	11	3/8	1515	1525	4205	4215	4225	4235	5015	1115	1125	2015	2025	2035	235	3005	3205	3210	3215	H13A	1105	1115	1125	H10A	H13A	S05F	DNMG 332-KM		
				15	1/2													*	*	*	*								DNMG 333-KM	
		15	1/2														*	*	*	*								DNMG 432-KM		
																	*	*	*	*								DNMG 433-KM		
	DNMG-SM	15	1/2																		*	*	*	*	*	*	DNMG 442-KM			
																	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	DNMG 443-KM		
		15	1/2										*							*	*	*	*	*	*	*	DNMG 431-SM			
																*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	DNMG 432-SM			
	DNMG-SMR	15	1/2										*						*	*	*	*	*	*	*	DNMG 433-SM				
														*						*	*	*	*	*	*	*	DNMG 441-SM			
		15	1/2										*						*	*	*	*	*	*	*	DNMG 442-SM				
														*						*	*	*	*	*	*	*	DNMG 443-SM			
Vorbewerken	DNMG-QM	11	3/8				*	*	*	*					*					*	*	*	*	*	*	DNMG 432-SMR				
				15	1/2		*	*	*	*	*	*	*				*					*	*	*	*	*	*	DNMG 433-SMR		
		15	1/2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 442-SMR			
							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 443-SMR		
	DNMG-SM*	15	1/2			*	*	*	*	*	*								*	*	*	*	*	*	*	DNMG 331-QM				
							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 332-QM			
		15	1/2			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 333-QM				
							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 431-QM			
	DNMG-PR	15	1/2		*	*	*	*	*	*	*								*	*	*	*	*	*	*	DNMG 432-QM				
							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 433-QM			
		15	1/2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 441-QM				
							*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 442-QM			
DNMM-PR	15	1/2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 443-QM						
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 444-QM					
	15	1/2		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 432-SM						
						*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	DNMG 433-SM						

★ = Eerste keuze

* Aanvullende geometrie voor semi-vorbewerken in staal.




TORN - D01

T-Max P

Ruitvormig 55°


Voor afmetingen, zie codesleutel op pagina A16.



	ISO	iC	P										M					K				S					ANSI
			1515	1525	4205	4215	4225	4235	5015	1115	1125	2015	2025	2035	235	3005	3205	3210	3215	H13A	1105	1115	1125	H10A	H13A	S05F	
 DNMG-MR	DNMG 15 04 08-MR	15	1/2																								DNMG 432-MR
	DNMG 15 04 12-MR																										DNMG 433-MR
	DNMG 15 04 16-MR																										DNMG 434-MR
	DNMG 15 06 08-MR																										DNMG 442-MR
	DNMG 15 06 12-MR																										DNMG 443-MR
	DNMG 15 06 16-MR																										DNMG 444-MR
 DNMM-MR	DNMM 15 06 08-MR	15	1/2																							DNMM 442-MR	
	DNMM 15 06 12-MR																									DNMM 443-MR	
	DNMM 15 06 16-MR																									DNMM 444-MR	
Voorbewerken DNMG-KR	DNMG 15 04 08-KR	15	1/2																							DNMG 432-KR	
	DNMG 15 04 12-KR																									DNMG 433-KR	
	DNMG 15 06 08-KR																									DNMG 442-KR	
	DNMG 15 06 12-KR																									DNMG 443-KR	
	DNMG 15 06 16-KR																									DNMG 444-KR	
 DNMA-KR	DNMA 15 04 08-KR	15	1/2																							DNMA 432-KR	
	DNMA 15 04 12-KR																									DNMA 433-KR	
	DNMA 15 06 08-KR																									DNMA 442-KR	
	DNMA 15 06 16-KR																									DNMA 443-KR	
 DNMM-QR	DNMM 15 04 08-QR	15	1/2																							DNMM 432-QR	
	DNMM 15 04 12-QR																									DNMM 433-QR	
	DNMM 15 06 08-QR																									DNMM 442-QR	
	DNMM 15 06 12-QR																									DNMM 443-QR	
	DNMM 15 06 16-QR																									DNMM 444-QR	
 DNMG-MR*	DNMG 15 04 08-MR	15	1/2																							DNMG 432-MR	
	DNMG 15 04 12-MR																									DNMG 433-MR	
	DNMG 15 06 08-MR																									DNMG 442-MR	
	DNMG 15 06 12-MR																									DNMG 443-MR	
	DNMG 15 06 16-MR																									DNMG 444-MR	


★ = Eerste keuze

* Speciaal ontworpen geometrie voor het nadraaien van stroperige materialen.



T-Max P

Rond



Voor afmetingen, zie codesleutel op pagina A16.

Metrische uitvoering

	iO	ISO	P				M	K	N	S				
			GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC				
 Middelmatig RCMX	10	RCMX 10 03 00E	4205	4215	4225	4235	235	3210	3215	H13A	H13A	S05F	ANSI	
	12	RCMX 12 04 00E	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RCMX 10 03 00
	10	RCMX 10 03 00	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RCMX 12 04 00E
	12	RCMX 12 04 00	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RCMX 10 03 00
	16	RCMX 16 06 00	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RCMX 12 04 00
	20	RCMX 20 06 00	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RCMX 16 06 00
	25	RCMX 25 07 00	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RCMX 20 06 00
	32	RCMX 32 09 00	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RCMX 25 07 00
			P05	P15	P25	P35	M35	K10	K15	K20	N15	S15	S05	RCMX 32 09 00


Inch-uitvoering

	iC	ANSI	P				M	K	N	S				
			GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC				
 Middelmatig RNMG	3/8	RNMG 32	4205	4215	4225	4235	235	3210	3215	H13A	H13A	S05F	ISO	
	1/2	RNMG 43	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RNMG 09 03 00
	5/8	RNMG 54	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RNMG 12 04 00
	3/4	RNMG 64	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RNMG 15 06 00
	1	RNMG 86	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	RNMG 19 06 00
				P05	P15	P25	P35	M35	K10	K15	K20	N15	S15	S05

Rond


	ISO	iO	iC	S		ANSI
				GC	GC	
 Vorbewerken RNMG-SR	RNMG 19 06 00-SR	19	3/4	1115	H13A	RNMG 64-SR
				☆	☆	
				S15	S15	

★ = Eerste keuze



T-Max P

Vierkant




Voor afmetingen, zie codesleutel op pagina A16.

	ISO	i □	ic	P										M					K				S				ANSI	
				GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	CT	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC		GC
				1515	1525	4205	4215	4225	4235	5015	1115	1125	2015	2025	2035	235	4235	3005	3205	3210	3215	H13A	H105	1115	1125	H13A		S05F
Nabewerken	SNMG-PF	12	1/2	☆	☆	☆	★	☆																	SNMG 432-PF			
			1/2	☆	☆	☆	★	☆																		SNMG 433-PF		
	SNMG-MF	12	1/2								☆	☆	★	☆								☆	☆			SNMG 431-MF		
			1/2								☆	☆	★	☆								☆	☆			SNMG 432-MF		
	SNMG-QF	12	1/2				☆																			SNMG 431-QF		
			1/2				☆		☆																	SNMG 432-QF		
	SNMG-MF*	09	3/8								☆					☆										SNMG 321-MF		
			3/8								☆					☆										SNMG 322-MF		
			3/8								☆					☆										SNMG 323-MF		
		12	1/2								☆					☆										SNMG 431-MF		
			1/2				☆	☆	☆	☆						☆										SNMG 432-MF		
		1/2				☆	☆	☆	☆						☆										SNMG 433-MF			
Middelmatig	SNMG-PM	09	3/8			☆	☆	☆	☆																SNMG 321-PM			
			3/8			☆	☆	☆	☆																	SNMG 322-PM		
		12	1/2			☆	☆	☆	☆																	SNMG 431-PM		
			1/2			☆	☆	☆	☆																	SNMG 432-PM		
			1/2			☆	☆	☆	☆																	SNMG 433-PM		
			1/2			☆	☆	☆	☆																	SNMG 434-PM		
	SNMG-MM	15	5/8			☆	☆	☆	☆																	SNMG 543-PM		
			5/8			☆	☆	☆	☆																	SNMG 544-PM		
		12	1/2							☆	☆	☆	★	☆												SNMG 432-MM		
			1/2								☆	☆	★	☆												SNMG 433-MM		
			1/2									☆	★	☆												SNMG 434-MM		
		15	5/8										★	☆												SNMG 543-MM		
SNMG-KM	19	3/4																							SNMG 643-MM			
		3/4																							SNMG 644-MM			
	09	3/8																	★	☆					SNMG 322-KM			
	12	1/2																	☆	★	☆				SNMG 432-KM			
		1/2																	☆	★	☆				SNMG 433-KM			
		1/2																	☆	★	☆				SNMG 434-KM			
	15	5/8																	☆	★	☆				SNMG 543-KM			
		5/8																	★	★	☆				SNMG 544-KM			
	19	3/4																	☆	★	☆				SNMG 643-KM			
		3/4																	☆	★	☆				SNMG 644-KM			
	SNMG-SM	12	1/2																			★	☆	☆	☆	SNMG 432-SM		
			1/2																			★	☆	☆	☆	SNMG 433-SM		
		1/2																			★	☆	☆	☆	SNMG 434-SM			
15		5/8																			★	☆	☆	☆	SNMG 543-SM			
		5/8																			★	☆	☆	☆	SNMG 544-SM			
19		3/4																			★	☆	☆	☆	SNMG 644-SM			


* Speciaal ontworpen geometrie voor het nadraaien van stroperige materialen.

★ = Eerste keuze



T-Max P

Vierkant



Voor afmetingen, zie codesleutel op pagina A16.

	ISO	i □	ic	P							M					K				S					ANSI													
				GC	GC	GC	GC	GC	GC	CT	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC		GC												
				1515	1525	4205	4215	4225	4235	5015	1115	1125	2015	2025	2035	235	4235	3005	3205	3210	3215	H13A	1105	1115		1125	H13A	S05F										
Middelmatig	 SNMG120408-SMR SNMG120412-SMR SNMG120416-SMR	12	1/2																						★	★	★									SNMG 432-SMR SNMG 433-SMR SNMG 434-SMR		
		 SNMG-QM	09	3/8					☆	☆																												SNMG 321-QM SNMG 322-QM SNMG 323-QM SNMG 431-QM SNMG 432-QM SNMG 433-QM SNMG 434-QM
			12	1/2					☆	☆	☆	☆																										SNMG 542-QM SNMG 543-QM SNMG 544-QM
	15		5/8					☆	☆																												SNMG 642-QM SNMG 643-QM SNMG 644-QM	
	19		3/4					☆	☆																												SNMG 19 06 08-QM SNMG 19 06 12-QM SNMG 19 06 16-QM	
	15		5/8																							★	★										SNMG 15 06 08-SM SNMG 15 06 12-SM	
	19		3/4																							★	★										SNMG 19 06 08-SM SNMG 19 06 12-SM	
	12		1/2					☆																													SNMG 12 04 08-SM SNMG 12 04 12-SM	
	15		5/8					☆	☆	★	☆																										SNMG 15 06 12-HM SNMG 15 06 16-HM	
	19	3/4					☆	☆	★	☆																										SNMG 19 06 12-HM SNMG 19 06 16-HM		
	25	1					☆	☆	★	☆																										SNMG 25 09 24-HM		
	09	3/8								☆																										SNMG 09 03 08		
	Vorbewerken	 SNMG-PR	12	1/2					☆	☆	★	☆																								SNMG 12 04 08-PR SNMG 12 04 12-PR SNMG 12 04 16-PR		
			15	5/8					☆	☆	★	☆																									SNMG 15 06 08-PR SNMG 15 06 12-PR SNMG 15 06 16-PR	
			19	3/4					☆	☆	★	☆																									SNMG 19 06 08-PR SNMG 19 06 12-PR SNMG 19 06 16-PR	
25			1					☆	☆	★	☆																									SNMG 25 07 24-PR SNMG 25 09 24-PR		
12			1/2					☆	☆	★	☆																									SNMG 12 04 08-PR SNMG 12 04 12-PR SNMG 12 04 16-PR		
15			5/8					☆	☆	★	☆																									SNMG 15 06 08-PR SNMG 15 06 12-PR SNMG 15 06 16-PR		
19			3/4					☆	☆	★	☆																									SNMG 19 06 08-PR SNMG 19 06 12-PR SNMG 19 06 16-PR		
25			1					☆	☆	★	☆																									SNMG 25 07 24-PR SNMG 25 09 24-PR		
																																					SNMG 432-PR SNMG 433-PR SNMG 434-PR	
																																					SNMG 542-PR SNMG 543-PR SNMG 544-PR	


★ = Eerste keuze

* Aanvullende geometrie voor semi-vorbewerken in staal.



T-Max P

Vierkant



Voor afmetingen, zie codesleutel op pagina A16.

	ISO	i □	ic	P										M					K				S					ANSI
				GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC		
				1515	1525	4205	4215	4225	4235	5015	1115	1125	2015	2025	2035	235	4235	3005	3205	3210	3215	H13A	1105	1115	1125	H13A	S05F	
Roughing	SNMM-PR		12	1/2																						SNMM 432-PR		
				1/2			☆	☆	☆	☆																	SNMM 433-PR	
			15	5/8			☆	☆	☆	☆																	SNMM 543-PR	
				5/8			☆	☆	☆	☆																	SNMM 544-PR	
			19	3/4			☆	☆	☆	☆																	SNMM 643-PR	
				3/4			☆	☆	☆	☆																	SNMM 644-PR	
	SNMG-MR		12	1/2																							SNMG 432-MR	
				1/2																							SNMG 433-MR	
			15	5/8																							SNMG 543-MR	
				5/8																							SNMG 544-MR	
			19	3/4																							SNMG 643-MR	
				3/4																							SNMG 644-MR	
	SNMM-MR		12	1/2																							SNMM 432-MR	
				1/2				☆		☆																	SNMM 433-MR	
				1/2																							SNMM 434-MR	
			15	5/8				☆																			SNMM 543-MR	
				5/8				☆	☆																		SNMM 544-MR	
				5/8				☆	☆	☆																	SNMM 546-MR	
			19	3/4				☆																			SNMM 643-MR	
				3/4				☆																			SNMM 644-MR	
				3/4				☆	☆	☆																	SNMM 646-MR	
				3/4				☆	☆	☆																	SNMM 648-MR	
	SNMG-KR		12	1/2																							SNMG 432-KR	
				1/2																							SNMG 433-KR	
			15	5/8																							SNMG 543-KR	
				5/8																							SNMG 544-KR	
			19	3/4																							SNMG 644-KR	
	SNMG-KRR		12	1/2																							SNMG 433-KRR	
				1/2																							SNMG 434-KRR	
			15	5/8																							SNMG 544-KRR	
SNMA-KR		09	3/8																							SNMA 322-KR		
		12	1/2																							SNMA 432-KR		
			1/2																							SNMA 433-KR		
			1/2																							SNMA 434-KR		
		15	5/8																							SNMA 543-KR		
			5/8																							SNMA 544-KR		
		19	3/4																							SNMA 642-KR		
		3/4																							SNMA 643-KR			
		3/4																							SNMA 644-KR			
	25	1																							SNMA 856-KR			

★= Eerste keuze

